

**Technická specifikace - plnění požadavků
Příloha Kupní smlouvy**

Rýpadlo - nakladač	Požadavek	Nabídnuto
Jmenovitý výkon motoru	min. 50 kW	 kW
Objem motoru	min. 3,5 l	 l
Systém pasivní regenerace - bez zásahu obsluhy	ANO	ano/ne
Filtr pevných částic	ANO	ano/ne
Axiální, pístové čerpadlo s kapacitou	min. 160l/min.	l/min.
Kabina s topením a ventilací	ANO	ano/ne
Konstrukce kabiny ROPS	ANO	ano/ne
Odpružená plně stavitelná sedačka	ANO	ano/ne
Vzduchový filtr kabiny	ANO	ano/ne
Sluneční clona	ANO	ano/ne
Radio	ANO	ano/ne
Systém tlumení rázů při pojezdu	ANO	ano/ne
Čelní nakladací víceúčelová otevírací lžice se zuby o objemu	min. 1,0m3	m3
Rychloupínač	ANO	ano/ne
Pohon všech čtyř kol	ANO	ano/ne
Plně hydrostatický systém řízení	ANO	ano/ne
Systém pro návrat čelní nakladací lopaty do polohy nabírání	ANO	ano/ne
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ano/ne
Ochranný kryt kardanu	ANO	ano/ne
Úhel otočení drapáku na biomasu	ANO	ano/ne
Pryžové nástavce opěrných patek	ANO	ano/ne
Pojezdová rychlost vpřed	min. 40km/hod	km/hod
Pojezdová rychlost vzad	min. 25 km/h	km/hod
hydraulický okruh pro mísící lžici	ANO	ano/ne
mísící lžice	ANO	ano/ne

KOLOVÝ NAKLADAČ		
Motor	min. 35 kW	kW
Kloubový nakladač	ANO	ano/ne
hmotnost	min. 3500kg-max.4000kg	kg
nosnost	min. 1700kg - max. 2000kg	kg

rychlost	min. 30 km/h	km/h
homologovaná uzavřená kabina	ANO	ano/ne
kabina s topením a ventilací	ANO	ano/ne
rádio	ANO	ano/ne
Přední a zadní pracovní světla	ANO	ano/ne
uzávěrka diferenciálu	ANO	ano/ne
bateriový vypínač	ANO	ano/ne
pevný nedělený rám stroje	ANO	ano/ne
řízení stroje natáčením obou náprav	ANO	ano/ne
TP pro provoz na pozemních komunikacích	ANO	ano/ne
výškový dosah min - max.	3000mm - 3300 mm	mm
mikropojezd	ANO	ano/ne
ruční plyn	ANO	ano/ne
výstražný maják	ANO	ano/ne
tlumič nárazu ramene	ANO	ano/ne
Pracovní čelní světlo	ANO	ano/ne
Šířka nakladače	max. 160 cm	cm
výška nakladače	max.2400mm	mm
délka nakladače	max. 5200mm	mm
3 hydraulicky ovládaná funkce v joysticku	ANO	ano/ne

Příslušenství		
Lžíce na biomasu	šíře 160-175 cm	cm
Lžíce s přidržovačem	šíře 155-160 cm	cm

Stroj na vakování kompostu		
velikost pracovní komory	min. 1200 mm	mm
pohon vlastním dieslovým agregátem	ANO	ano/ne
výkon motoru	min. 20 k	k
výkon	min. 10m3/hod.	m3/hod.
posuvná tlačná deska s hydraulickým pístem	ANO	ano/ne
džák na provzdušňovací hadici	ANO	ano/ne
dálkové ovládánípro obsluhu	ANO	ano/ne
tažený jednoosý kolový podvozek s ojem	ANO	ano/ne
homologace pro provoz na pozemních komunikacích	ANO	ano/ne
provzdušňovací jednotka včetně hadice	ANO	ano/ne

kompostovací vak	ANO	ano/ne
příslušenství pro kompostování	ANO	ano/ne