


R5 (KUR - VARHANY)



Hlavní vypínač třípólový – páčkový 40-3, 40 A

Jistič 6B-1, 10B-1, 16B-1

Proudový chránič 40A-třípólový s reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA

Stykač instalační 20A/1, 20A- jednopólový

Stykač instalační 40A/3, 40A-třípólový

Oceloplechový rozvaděč v nástěnném provedení s plnými dveřmi pro 96 modulů, 22 TE v řadě, krytí IP 65, max. proud 630A, rozměry: Š=500mm, v=650mm, hl=250mm

Rozvodnice ovládací pro montáž na omítku 2/24 TE bílý bez předních dveří (u varhan)



autor:	vedoucí projektant:	projektant elektro:	ATELIER SOUKUP
Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka	Ing. A. Švehla	Karel Soukup	OPL. ŠVEHLA s.r.o.
investor:	Křesťanská církev v Plzni u katedrály sv. Bartoloměje		Křesťanská církev v Plzni u katedrály sv. Bartoloměje
místo stavby:	Náměstí Republiky, Plzeň		377 223 236 IČO 252 29 869
Akce:	PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE		06/2017
REVITALIZACE KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE V PLZNI			DPS
			2017040
Název:	ROZVODNICE R5		mřítko: L48-5