


ZATEPLENÍ U ŠTÍTU



SKLADBA A:

KONTAKTNÍ CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)

- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, VYSPRAVENÍ
- LEPIČÍ KOTVA
- LEPIČÍ A STĚRKOVÁ MALTA OPEN
- TEPELNÁ IZOLACE (120 MM)
ŠEDÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDNÍ DESKA
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
(SOUČ. TEPEL. VODIVOSTI 0,031W/MK)
- LEPIČÍ MALTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- PENETRACE DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- SILIKONSILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ
ZRNITOST 1,5 MM SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM
LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTA HBW>30

SKLADBA A1:

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z PVC-P TL. 1,5 MM
URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ
- SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100 % PP – 300 G/M²
- POLYSTYREN EPS 100S 230 MM
STÁVAJÍCÍ SKLADBA