


# ZATEPLENÍ OSTĚNÍ



## SKLADBA A:

### KONTAKTNÍ CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)

- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, VYSPRAVENÍ
- LEPÍČÍ KOTVA
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ MALTA OPEN
- TEPELNÁ IZOLACE (120 MM)  
ŠEDÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDNÍ DESKA  
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU  
(SOUČ. TEPEL. VODIVOSTI 0,031W/MK)
- LEPÍČÍ MALTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- PENETRACE DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- SILIKONSILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ  
ZRNITOST 1,5 MM SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM  
LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTA HBW>30

## SKLADBA B:

### KONTAKTNÍ CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)

- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, VYSPRAVENÍ
- LEPÍČÍ MALTA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 100 (30 MM) + HMOŽDINKY
- LEPÍČÍ MALTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- PENETRACE DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- SILIKONSILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ  
ZRNITOST 1,5 MM SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM  
LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTA HBW>30