

ŘEZ II-II

600

STÁV. OBRUBNÍK 150/250mm

NOVÝ OBRUBNÍK 150/250mm

40 80 80

PŮVODNÍ ÚROVEŇ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PT=UT

HRANICE POZEMKU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – 80mm

DRCENÁ STRUSKA – 40mm

STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY

NOVÝ OBRUBNÍK  
150/250mm

STÁVAJÍCÍ  
OPĚRNÁ ZEĎ

PŮVODNÍ ÚROVEŇ  
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PT=UT

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 80mm

DRCENÁ STRUSKA - 40mm

STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA

UT

NOVÝ OBRUBNÍK  
150/250mm

4‰

PŮVODNÍ ÚROVEŇ  
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 80mm

DRCENÁ STRUSKA - 40mm

STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY

Investor:	Rychvaldská pekárna, s.r.o. ul.Orlovská 476, 73532, Rychvald	KOMUNIKACE		
Projektant:	Doc.Ing.Jaroslav Solař,PhD. ul. Moravská 12/1380, Hlučín	Stupeň PD DPSŘ	Měřítko 1:25	Datum 02/2016
Akce:	Rekonstrukce objektu č.p.476, Rychvald			
Výkres:	Zpevněné plochy–Řezy II–II, III–III, IV–IV	Číslo výkresu	203	