

Příloha 1 – Technická specifikace

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na vlastnosti (parametry) zařízení. Při nesplnění některého z parametrů bude nabídka vyřazena.

Uchazeč vyplní následující tabulku parametry své nabídky.

V případě parametrů, které lze číselně vyjádřit (např. výkon, výška, šířka, nosnost), uvede uchazeč konkrétní hodnotu včetně jednotky.

V případě parametrů, které nelze číselně vyjádřit, vyplní uchazeč ANO případně NE, dle své nabídky. Pokud uchazeč vyplní NE, znamená to nesplnění parametrů a tím vyřazení nabídky.

Laminační stroj k nanášení samolepící vrstvy a skinu a vložky, včetně navíjení a odvíjení vstupního materiálu

Parametr	Požadovaná hodnota	Plnění nabízené uchazečem
Max. pracovní šířka materiálu laminace	Min. 1520 mm	
Pracovní rychlost laminace	Min. 6,5 m/min	
Požadavky na přívod vzduchu - Tlak	Max. 10 bar	
Regulace tlaku válců	pneumatická	ANO/NE
Maximální zástavbové rozměry jednotlivých strojů	Základna 2,5 x 1,6 m Výška 1,6 m	
Laminované materiály	Netkané textilie všech typů Mikroporézní materiály všech druhů Další ohebné i tuhé Bezazbestové těsnící materiály Plasty a pryže	ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE
Regulace napětí laminovaného materiálu plynulá pomocí válců	Součást zařízení	
El. Spotřeba stroje	Max. 15 kW	
Váha	Max. 1 000 kg	
Tloušťka zpracovávaného materiálu	Min. 45 mm	
Podávací zařízení a odvíjecí zařízení	Pro šíři role 50- min. 1520 mm	
Rychlost podávacího zařízení (synchronizováno s pracovní rychlostí)	Min. 6,5 m/min	
Rychlost odvíjecího zařízení (synchronizováno s pracovní rychlostí)	Min. 6,5 m/min	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

rychlostí)		
Vstupní materiál	role + desky	ANO/NE
Požadavky na energie - napájení	208-230 VAC, 50-60 Hz, samostatná fáze, 50amp	ANO/NE
Laminace min. 4 vrstev současně	vstupní materiál, polep, skin, vločka	ANO/NE
Sada pro běžnou údržbu a nastavení stroje	dodávána	ANO/NE
Servis	Do max. 5 hodin v záruce, v pracovní době (6-23:00) Do max. 12 hodin pozáruční opravy	
Termín dodání	Max. 10 týdnů	
Dodávka s instalací v provozovně zadavatele	v okrese Zlín, dle specifikace zadavatele	ANO/NE
Záruka	Minimálně 24 měsíců	

.....
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka