TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
1	ŠN1	321.30	terén h > 0.5 m	321.90	317.46	317.46	4.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	3	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	4
2	ŠN2	321.00	terén h > 0.5 m	321.74	317.55	317.55	4.19			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	2		těsnění pro DN 1000	5
3	ŠN3	321.00	terén h > 0.5 m	321.62	317.68	317.68	3.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	2		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	4
4	ŠN4	321.65	terén h > 0.5 m	322.34	319.65	319.65	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
5	ŠN5	323.55	terén h > 0.5 m	324.09	321.15	321.15	2.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
6	ŠN6	326.20	terén h > 0.5 m	326.89	324.20	324.20	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
7	ŠN7	329.80	terén h > 0.5 m	330.54	327.35	327.35	3.19			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		těsnění pro DN 1000	4
8	ŠN8	329.45	terén h = 0.5 m	329.95	327.45	327.45	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
	Projektant: Ing. Jan Plhal	1

TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
9	ŠN9	330.43	terén h > 0.5 m	331.12	328.43	328.43	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
10	ŠN10	330.98	terén h > 0.5 m	331.64	328.95	328.95	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
11	ŠN11	331.54	terén h > 0.5 m	332.15	329.46	329.46	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
12	ŠN12	332.17	terén h > 0.5 m	332.73	330.04	330.04	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
13	ŠN13	332.78	terén h > 0.5 m	333.30	330.61	330.61	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
14	ŠN14	333.39	terén h > 0.5 m	334.12	331.18	331.18	2.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
15	ŠN15	334.00	terén h > 0.5 m	334.64	331.45	331.45	3.19			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		těsnění pro DN 1000	4
16	ŠN16	334.19	terén h > 0.5 m	334.90	331.71	331.71	3.19			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		těsnění pro DN 1000	4

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
	Projektant Ing. Jan Plhal	2

TABULKA ŠACHET   Šachtové dílce   Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
17	ŠN17	334.39	terén h > 0.5 m	334.92	331.98	331.98	2.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
18	ŠN18	334.58	terén h > 0.5 m	335.18	332.24	332.24	2.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
19	ŠN19	334.77	terén h > 0.5 m	335.44	332.50	332.50	2.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
20	ŠN20	338.25	terén h > 0.5 m	338.94	335.50	335.50	3.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
21	ŠN21	338.50	terén h > 0.5 m	339.19	336.50	336.50	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
22	ŠN22	338.75	terén h > 0.5 m	339.45	336.76	336.76	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
23	ŠN23	339.00	terén h > 0.5 m	339.72	337.03	337.03	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
24	ŠN24	338.60	terén h > 0.5 m	339.24	337.30	337.30	1.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
(C) 1996-2008	Projektant: Ing. Jan Plhal	3

TABULKA ŠACHET								Šachtové dílce							Betonika Plus	
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
25	ŠN25	338.78	terén h > 0.5 m	339.50	337.56	337.56	1.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
26	ŠN26	339.30	terén h > 0.5 m	340.04	337.60	337.60	2.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
27	ŠA1	341.07	terén h > 0.5 m	341.68	338.99	338.99	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
28	ŠA2	341.90	vozovka h = 0.0 m	341.90	339.40	339.40	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
29	ŠA3	343.97	vozovka h = 0.0 m	343.97	341.41	341.41	2.56	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
30	ŠA4	346.08	vozovka h = 0.0 m	346.07	343.47	343.47	2.60	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
31	ŠA4	346.08	vozovka h = 0.0 m	346.07	343.47	343.47	2.60	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
32	ŠA5	348.20	vozovka h = 0.0 m	348.20	345.54	345.54	2.66	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
33	ŠA6	350.10	vozovka h = 0.0 m	350.10	347.60	347.60	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
34	ŠA7	351.14	vozovka h = 0.0 m	351.13	348.86	348.86	2.27	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
35	ŠA8	352.75	vozovka h = 0.0 m	352.75	350.25	350.25	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
36	ŠA9	354.45	vozovka h = 0.0 m	354.44	351.86	351.86	2.58	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
37	ŠA10	356.05	vozovka h = 0.0 m	356.04	353.48	353.48	2.56	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
38	ŠA11	357.60	vozovka h = 0.0 m	357.60	355.10	355.10	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
39	ŠA12	358.50	vozovka h = 0.0 m	358.50	356.00	356.00	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
40	ŠA13	359.70	vozovka h = 0.0 m	359.70	357.20	357.20	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET **Šachtové dílce** **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
41	ŠA14	360.70	vozovka h = 0.0 m	360.70	357.70	357.70	3.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
42	ŠA15	361.05	vozovka h = 0.0 m	361.05	358.55	358.55	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
43	ŠA1.1	352.28	vozovka h = 0.0 m	352.28	350.37	350.37	1.91	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
44	ŠA1.2	353.13	vozovka h = 0.0 m	353.13	350.97	350.97	2.16	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
45	ŠA1.3	353.81	vozovka h = 0.0 m	353.80	351.51	351.51	2.29	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
46	ŠA1.4	354.80	vozovka h = 0.0 m	354.80	352.30	352.30	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
47	ŠA2.1	357.35	vozovka h = 0.0 m	357.35	355.25	355.25	2.10	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
48	ŠA2.2	358.60	vozovka h = 0.0 m	358.59	355.80	355.80	2.79	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET **Šachtové dílce** **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
49	ŠA2.3	359.45	vozovka h = 0.0 m	359.45	356.35	356.35	3.10	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
50	ŠA2.4	359.45	vozovka h = 0.0 m	359.45	356.95	356.95	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
51	ŠA2.5	360.93	vozovka h = 0.0 m	360.93	357.45	357.45	3.48	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
52	ŠA2.6	261.05	vozovka h = 0.0 m	261.05	257.61	257.61	3.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
53	ŠA2.7	361.00	vozovka h = 0.0 m	360.99	357.76	357.76	3.23	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		těsnění pro DN 1000	4
54	ŠA2.8	361.05	vozovka h = 0.0 m	361.05	358.01	358.01	3.04	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
55	ŠA2.9	360.70	vozovka h = 0.0 m	360.70	358.20	358.20	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
56	ŠA3.1	361.70	vozovka h = 0.0 m	361.70	359.81	359.81	1.89	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
57	ŠA3.2	362.20	vozovka h = 0.0 m	362.18	360.24	360.24	1.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
58	ŠA3.3	363.25	vozovka h = 0.0 m	363.25	361.15	361.15	2.10	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
59	ŠA3.4	364.20	vozovka h = 0.0 m	364.20	362.20	362.20	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
60	ŠA3.5	365.11	vozovka h = 0.0 m	365.11	363.11	363.11	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
61	ŠA3.6	365.75	vozovka h = 0.0 m	365.75	363.75	363.75	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
62	ŠA3.7	366.20	vozovka h = 0.0 m	366.20	364.20	364.20	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
63	ŠA4.1	359.96	vozovka h = 0.0 m	359.96	357.84	357.84	2.12	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 80/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
64	ŠA4.2	360.20	vozovka h = 0.0 m	360.20	358.20	358.20	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
	Projektant: Ing. Jan Plhal	

TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
65	ŠA5.1	347.00	vozovka h = 0.0 m	346.99	345.49	345.49	1.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
66	ŠA5.2	348.00	vozovka h = 0.0 m	347.99	346.49	346.49	1.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
67	ŠA5.3	350.00	vozovka h = 0.0 m	350.00	347.50	347.50	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
68	ŠA6.1	360.50	vozovka h = 0.0 m	360.50	358.50	358.50	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
69	ŠA7.1	361.05	vozovka h = 0.0 m	361.05	358.68	358.68	2.37	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 80/625/120	1			TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
70	ŠA7.2	361.85	vozovka h = 0.0 m	361.85	359.41	359.41	2.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
71	ŠA7.3	362.65	vozovka h = 0.0 m	362.65	360.15	360.15	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
72	ŠA7.4	363.19	vozovka h = 0.0 m	363.18	360.68	360.68	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu: KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Projektant: Ing. Jan Plhal	9

TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
73	ŠA7.5	363.22	vozovka h = 0.0 m	363.22	360.72	360.72	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
74	ŠA7.6	363.50	vozovka h = 0.0 m	363.49	360.99	360.99	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
75	ŠA7.7	363.65	vozovka h = 0.0 m	363.65	361.26	361.26	2.39	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
76	ŠA7.8	363.93	vozovka h = 0.0 m	363.93	361.60	361.60	2.33	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
77	ŠA7.9	364.46	vozovka h = 0.0 m	364.46	361.96	361.96	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
78	ŠA7.10	366.00	vozovka h = 0.0 m	366.00	363.50	363.50	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
79	ŠA7.11	366.30	vozovka h = 0.0 m	366.30	363.80	363.80	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
80	ŠA8.1	360.40	vozovka h = 0.0 m	360.39	357.79	357.79	2.60	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
81	ŠA8.2	360.40	vozovka h = 0.0 m	360.40	357.90	357.90	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
82	ŠA8.3	360.40	vozovka h = 0.0 m	360.40	358.15	358.15	2.25	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
83	ŠA8.4	360.40	vozovka h = 0.0 m	360.40	358.38	358.38	2.02	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
84	ŠA8.5	361.30	vozovka h = 0.0 m	361.30	358.61	358.61	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
85	ŠA8.6	361.30	vozovka h = 0.0 m	361.30	358.80	358.80	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
86	ŠA8.7	363.12	vozovka h = 0.0 m	363.09	359.90	359.90	3.19			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		těsnění pro DN 1000	4
87	ŠA8.8	364.07	vozovka h = 0.0 m	364.07	361.01	361.01	3.06	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
88	ŠA8.9	364.62	vozovka h = 0.0 m	364.62	362.12	362.12	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
	Projektant: Ing. Jan Plhal	11

TABULKA ŠACHET　　Šachtové dílce　　Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
89	ŠA9.1	345.60	vozovka h = 0.0 m	345.60	343.75	343.75	1.85	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
90	ŠA9.2	347.27	vozovka h = 0.0 m	347.27	345.34	345.34	1.93	TBW-Q 120/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
91	ŠA9.3	350.60	vozovka h = 0.0 m	350.60	348.60	348.60	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
92	ŠA9.4	353.65	vozovka h = 0.0 m	353.65	351.65	351.65	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
93	ŠA9.5	354.80	vozovka h = 0.0 m	354.79	352.75	352.75	2.04	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
94	ŠA9.6	356.25	vozovka h = 0.0 m	356.25	353.77	353.77	2.48	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
95	ŠA9.7	360.00	vozovka h = 0.0 m	360.00	356.52	356.52	3.48	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
96	ŠA9.8	362.05	vozovka h = 0.0 m	362.05	359.55	359.55	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET **Šachtové dílce** **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
97	ŠA9.9	362.43	vozovka h = 0.0 m	362.42	360.19	360.19	2.23	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
98	ŠA9.10	362.72	vozovka h = 0.0 m	362.71	360.67	360.67	2.04	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
99	ŠA10.1	353.20	vozovka h = 0.0 m	353.20	351.20	351.20	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
100	ŠA10.2	358.15	vozovka h = 0.0 m	358.15	355.65	355.65	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
101	ŠA10.3	358.75	vozovka h = 0.0 m	358.75	356.15	356.15	2.60	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
102	ŠA10.4	359.80	vozovka h = 0.0 m	359.79	357.29	357.29	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
103	ŠA10.5	359.85	vozovka h = 0.0 m	359.85	357.35	357.35	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
104	ŠA10.6	362.83	vozovka h = 0.0 m	362.83	360.33	360.33	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
105	ŠA10.7	364.00	vozovka h = 0.0 m	364.00	361.50	361.50	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
106	ŠA10.8	364.50	vozovka h = 0.0 m	364.50	362.50	362.50	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
107	ŠA11.1	356.54	vozovka h = 0.0 m	356.52	354.08	354.08	2.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
108	ŠA11.2	358.12	vozovka h = 0.0 m	358.11	355.76	355.76	2.35	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
109	ŠA11.3	358.90	vozovka h = 0.0 m	358.90	356.59	356.59	2.31	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
110	ŠA11.4	361.60	vozovka h = 0.0 m	361.60	358.52	358.52	3.08	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
111	ŠA11.5	364.10	vozovka h = 0.0 m	364.10	361.60	361.60	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
112	ŠA12.1	362.71	vozovka h = 0.0 m	362.71	360.65	360.65	2.06	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET **Šachtové dílce** **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
113	ŠA12.2	362.85	vozovka h = 0.0 m	362.85	360.85	360.85	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
114	ŠA13.1	345.10	vozovka h = 0.0 m	345.10	343.10	343.10	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
115	ŠA13.2	348.50	vozovka h = 0.0 m	348.50	346.50	346.50	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
116	ŠA13.3	351.90	vozovka h = 0.0 m	351.90	349.90	349.90	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
117	ŠA13.4	356.25	vozovka h = 0.0 m	356.24	353.35	353.35	2.89	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
118	ŠA13.5	357.95	vozovka h = 0.0 m	357.95	355.45	355.45	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
119	ŠA13.6	359.82	vozovka h = 0.0 m	359.82	357.28	357.28	2.54	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
120	ŠA13.7	361.70	vozovka h = 0.0 m	361.70	359.12	359.12	2.58	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
121	ŠA13.8	361.60	vozovka h = 0.0 m	361.59	359.70	359.70	1.89	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
122	ŠA14.1	337.56	vozovka h = 0.0 m	337.55	334.64	334.64	2.91	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1			TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
123	ŠA14.2	339.13	vozovka h = 0.0 m	339.13	336.09	336.09	3.04	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
124	ŠA14.3	339.55	vozovka h = 0.0 m	339.55	337.55	337.55	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
125	ŠB1	321.36	vozovka h = 0.0 m	321.35	317.44	317.44	3.91	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1			TBS-Q 1000/1000/120-SP	2		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	4
126	ŠB2	321.70	vozovka h = 0.0 m	321.69	318.92	318.92	2.77	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
127	ŠB3	322.10	vozovka h = 0.0 m	322.10	319.60	319.60	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
128	ŠB4	322.93	vozovka h = 0.0 m	322.92	320.40	320.40	2.52	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
129	ŠB5	324.00	vozovka h = 0.0 m	323.99	321.16	321.16	2.83	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
130	ŠB6	326.00	vozovka h = 0.0 m	325.99	323.45	323.45	2.54	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
131	ŠB7	326.10	vozovka h = 0.0 m	326.10	323.60	323.60	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
132	ŠB8	327.30	vozovka h = 0.0 m	327.30	324.61	324.61	2.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
133	ŠB9	328.10	vozovka h = 0.0 m	328.10	325.66	325.66	2.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
134	ŠB10	329.80	vozovka h = 0.0 m	329.79	327.29	327.29	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
135	ŠB11	332.00	vozovka h = 0.0 m	332.00	329.50	329.50	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
136	ŠB12	332.76	vozovka h = 0.0 m	332.76	330.49	330.49	2.27	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
137	ŠB13	334.60	vozovka h = 0.0 m	334.59	332.43	332.43	2.16	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
138	ŠB14	336.30	vozovka h = 0.0 m	336.30	334.05	334.05	2.25	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
139	ŠB15	339.00	vozovka h = 0.0 m	339.00	336.50	336.50	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
140	ŠB16	339.20	vozovka h = 0.0 m	339.20	336.70	336.70	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
141	ŠB17	340.60	vozovka h = 0.0 m	340.60	338.10	338.10	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
142	ŠB18	341.45	vozovka h = 0.0 m	341.45	338.81	338.81	2.64	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
143	ŠB19	343.50	vozovka h = 0.0 m	343.50	340.84	340.84	2.66	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
144	ŠB20	344.50	vozovka h = 0.0 m	344.49	341.97	341.97	2.52	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET								Šachtové dílce							Betonika Plus	
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
145	ŠB21	345.80	vozovka h = 0.0 m	345.80	343.80	343.80	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
146	ŠB1.1	334.65	vozovka h = 0.0 m	334.64	332.62	332.62	2.02	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
147	ŠB1.2	334.20	vozovka h = 0.0 m	334.19	332.67	332.67	1.52	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
148	ŠB2.1	336.60	vozovka h = 0.0 m	336.60	334.25	334.25	2.35	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
149	ŠB3.1	340.20	vozovka h = 0.0 m	340.17	338.23	338.23	1.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
150	ŠB4.1	338.50	vozovka h = 0.0 m	338.50	336.50	336.50	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
151	ŠB4.2	339.75	vozovka h = 0.0 m	339.75	337.75	337.75	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
152	ŠB4.3	343.30	vozovka h = 0.0 m	343.27	341.58	341.58	1.69			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
153	ŠB4.4	344.90	vozovka h = 0.0 m	344.89	342.89	342.89	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
154	ŠB4.5	350.00	vozovka h = 0.0 m	350.00	348.00	348.00	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
155	ŠB5.0	326.37	vozovka h = 0.0 m	326.37	324.31	324.31	2.06	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
156	ŠB5.1	326.85	vozovka h = 0.0 m	326.85	324.37	324.37	2.48	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
157	ŠB5.2	327.00	vozovka h = 0.0 m	326.99	324.60	324.60	2.39	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
158	ŠB5.3	326.95	vozovka h = 0.0 m	326.94	324.63	324.63	2.31	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
159	ŠB5.4	327.30	vozovka h = 0.0 m	327.30	324.80	324.80	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
160	ŠB5.5	329.90	vozovka h = 0.0 m	329.90	327.90	327.90	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHET								Šachtové dílce								Betonika Plus
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
161	ŠB6.1	326.60	vozovka h = 0.0 m	326.59	324.43	324.43	2.16	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
162	ŠB6.2	327.00	vozovka h = 0.0 m	327.00	324.88	324.88	2.12	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 80/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
163	ŠB6.3	327.40	vozovka h = 0.0 m	327.39	325.33	325.33	2.06	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
164	ŠB6.4	328.00	vozovka h = 0.0 m	328.00	325.71	325.71	2.29	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
165	ŠB6.5	328.60	vozovka h = 0.0 m	328.60	326.10	326.10	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
166	ŠB6.6	329.03	vozovka h = 0.0 m	329.02	326.69	326.69	2.33	TBW-Q 80/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
167	ŠB6.7	329.11	vozovka h = 0.0 m	329.11	326.80	326.80	2.31	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
168	ŠB6.8	330.10	vozovka h = 0.0 m	330.09	327.86	327.86	2.23	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
169	ŠB6.9	331.10	vozovka h = 0.0 m	331.10	329.00	329.00	2.10	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
170	ŠB6.10	332.50	vozovka h = 0.0 m	332.50	330.50	330.50	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
171	ŠB6.11	333.70	vozovka h = 0.0 m	333.70	331.70	331.70	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
172	ŠB7.1	326.65	vozovka h = 0.0 m	326.65	324.65	324.65	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
173	ŠB7.2	327.80	vozovka h = 0.0 m	327.80	325.30	325.30	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
174	ŠB7.3	330.70	vozovka h = 0.0 m	330.70	328.20	328.20	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
175	ŠB7.4	335.04	vozovka h = 0.0 m	335.04	332.10	332.10	2.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
176	ŠB7.5	339.90	vozovka h = 0.0 m	339.90	337.40	337.40	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
177	ŠB7.6	342.50	vozovka h = 0.0 m	342.50	340.00	340.00	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
178	ŠB7.7	343.80	vozovka h = 0.0 m	343.79	341.56	341.56	2.23	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
179	ŠB7.8	346.10	vozovka h = 0.0 m	346.10	343.98	343.98	2.12	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 80/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
180	ŠB7.9	348.40	vozovka h = 0.0 m	348.40	346.40	346.40	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
181	ŠB8.1	326.80	vozovka h = 0.0 m	326.80	324.86	324.86	1.94			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
182	ŠB8.2	327.84	vozovka h = 0.0 m	327.82	325.63	325.63	2.19			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
												TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
183	ŠB8.3	328.45	vozovka h = 0.0 m	328.44	326.07	326.07	2.37	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 80/625/120	1			TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
184	ŠB8.4	329.20	vozovka h = 0.0 m	329.20	327.20	327.20	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
	Projektant: Ing. Jan Plhal	23

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
185	ŠB9.1	331.15	vozovka h = 0.0 m	331.15	328.65	328.65	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
186	ŠB9.2	333.70	vozovka h = 0.0 m	333.67	331.23	331.23	2.44			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
187	ŠB9.3	337.70	vozovka h = 0.0 m	337.69	335.69	335.69	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
188	ŠB9.4	339.40	vozovka h = 0.0 m	339.40	337.40	337.40	2.00	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
189	ŠB10.1	343.50	vozovka h = 0.0 m	343.49	341.12	341.12	2.37	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 80/625/120	1			TBS-Q 500/1000/120-SP	1		pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	3
190	ŠB10.2	344.50	vozovka h = 0.0 m	344.50	342.00	342.00	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
191	ŠB11.1	340.40	vozovka h = 0.0 m	340.40	337.90	337.90	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
192	ŠB11.2	341.20	vozovka h = 0.0 m	341.20	338.70	338.70	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta vrcholu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
193	ŠB11.3	342.20	vozovka h = 0.0 m	342.20	339.70	339.70	2.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
194	ŠB11.4	342.36	vozovka h = 0.0 m	342.36	340.70	340.70	1.66	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300 - 775	1
								TBW-Q 100/625/120	1						pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	1
195	ŠO1	321.11	terén h > 0.5 m	321.71	320.11	320.11	1.60			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200 - 685	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
196	ŠO2	321.45	vozovka h = 0.0 m	321.45	320.30	320.30	1.15			TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 250/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF200 - 685	1
															pískový podklad	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q 120/625/120	20	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	195	TBS-Q 250/1000/120-SP	55		TBZ-Q PERF300 - 775	194
								TBW-Q 100/625/120	47	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 500/1000/120-SP	90		TBZ-Q PERF200 - 685	2
								TBW-Q 80/625/120	20			TBS-Q 1000/1000/120-SP	122		těsnění pro DN 1000	463
								TBW-Q 60/625/120	98							
								TBW-Q 40/625/120	8							

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠN1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
2	ŠN2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	164	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
3	ŠN3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
4	ŠN4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
5	ŠN5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
6	ŠN6		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
7	ŠN7		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
8	ŠN8		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	141	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
	Projektant Ing. Jan Plhal	26

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
9	ŠN9		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
10	ŠN10		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
11	ŠN11		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
12	ŠN12		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
13	ŠN13		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
14	ŠN14		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
15	ŠN15		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
16	ŠN16		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
17	ŠN17		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
18	ŠN18		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
19	ŠN19		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	122	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
20	ŠN20		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	230	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
21	ŠN21		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
22	ŠN22		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
23	ŠN23		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
24	ŠN24		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
25	ŠN25		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	136	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
26	ŠN26		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál	
27	ŠA1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
28	ŠA2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß	206	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
29	ŠA3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
30	ŠA4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
31	ŠA4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
32	ŠA5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
33	ŠA6		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
34	ŠA7		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
35	ŠA8		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
36	ŠA9		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
37	ŠA10		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
38	ŠA11		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
39	ŠA12		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
40	ŠA13		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
41	ŠA14		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
42	ŠA15		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
43	ŠA1.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
44	ŠA1.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
45	ŠA1.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	243	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
46	ŠA1.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
47	ŠA2.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß	90	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál	
48	ŠA2.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
49	ŠA2.3		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	140	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
50	ŠA2.4		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
51	ŠA2.5		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
52	ŠA2.6		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	190	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
53	ŠA2.7		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
54	ŠA2.8		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
55	ŠA2.9		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	135	Úhel ß	225	Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál	
56	ŠA3.1		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	196	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
57	ŠA3.2		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	193	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
58	ŠA3.3		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	190	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
59	ŠA3.4		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
60	ŠA3.5		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	177	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
61	ŠA3.6		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
62	ŠA3.7		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
63	ŠA4.1		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	133	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál	
64	ŠA4.2		TBZ-Q PERF300 - 770	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
(C) 1996-2008	Projektant: Ing. Jan Plhal	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
65	ŠA5.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	199	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
66	ŠA5.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
67	ŠA5.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
68	ŠA6.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
69	ŠA7.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß	127	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
70	ŠA7.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
71	ŠA7.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
72	ŠA7.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	246	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
73	ŠA7.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	116	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
74	ŠA7.6		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
75	ŠA7.7		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	177	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
76	ŠA7.8		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	170	Úhel ß	250	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
77	ŠA7.9		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	106	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
78	ŠA7.10		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	102	Úhel ß	224	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
79	ŠA7.11		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
80	ŠA8.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	202	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
81	ŠA8.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	179	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
82	ŠA8.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	179	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
83	ŠA8.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
84	ŠA8.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
85	ŠA8.6		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
86	ŠA8.7		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
87	ŠA8.8		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	182	Úhel ß	135	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
88	ŠA8.9		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
89	ŠA9.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
90	ŠA9.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
91	ŠA9.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	148	Úhel ß	240	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
92	ŠA9.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
93	ŠA9.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	201	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
94	ŠA9.6		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	245	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
95	ŠA9.7		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	174	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
96	ŠA9.8		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	109	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
97	ŠA9.9		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	176	Úhel ß	268	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
98	ŠA9.10		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	229	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
99	ŠA10.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
100	ŠA10.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	200	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
101	ŠA10.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
102	ŠA10.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	128	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
103	ŠA10.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	144	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
104	ŠA10.6		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
105	ŠA10.7		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	104	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
106	ŠA10.8		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
107	ŠA11.1		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	223	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
108	ŠA11.2		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	156	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
109	ŠA11.3		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	122	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
110	ŠA11.4		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	186	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
111	ŠA11.5		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
112	ŠA12.1		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN **Betonika Plus**

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
113	ŠA12.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
114	ŠA13.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
115	ŠA13.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
116	ŠA13.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
117	ŠA13.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	165	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
118	ŠA13.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
119	ŠA13.6		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
120	ŠA13.7		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	103	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
121	ŠA13.8		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
122	ŠA14.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
123	ŠA14.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			bez kynety			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
124	ŠA14.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
125	ŠB1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
126	ŠB2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	105	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
127	ŠB3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
128	ŠB4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	205	Úhel ß	102	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
129	ŠB5		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	189	Úhel ß	99	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
130	ŠB6		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	133	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
131	ŠB7		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	225	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
132	ŠB8		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
133	ŠB9		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	159	Úhel ß	258	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
134	ŠB10		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	178	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
135	ŠB11		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	202	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
136	ŠB12		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	199	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
137	ŠB13		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	179	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
138	ŠB14		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
139	ŠB15		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	198	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
140	ŠB16		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	254	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
141	ŠB17		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	175	Úhel ß	103	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
142	ŠB18		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	160	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
143	ŠB19		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	194	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
144	ŠB20		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
145	ŠB21		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	242	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
146	ŠB1.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
147	ŠB1.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	129	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
148	ŠB2.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	131	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
149	ŠB3.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
150	ŠB4.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
151	ŠB4.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	106	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
152	ŠB4.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	128	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
153	ŠB4.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	221	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
154	ŠB4.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
155	ŠB5.0		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	263	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
156	ŠB5.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	126	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
157	ŠB5.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
158	ŠB5.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	99	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
159	ŠB5.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	197	Úhel ß	108	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
160	ŠB5.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	211	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
161	ŠB6.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	163	Úhel ß	246	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
162	ŠB6.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
163	ŠB6.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	189	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
164	ŠB6.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
165	ŠB6.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	186	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
166	ŠB6.6		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	241	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
167	ŠB6.7		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	118	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
168	ŠB6.8		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
169	ŠB6.9		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	185	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
170	ŠB6.10		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	185	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
171	ŠB6.11		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
172	ŠB7.1		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	239	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
173	ŠB7.2		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
174	ŠB7.3		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
175	ŠB7.4		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
176	ŠB7.5		TBZ-Q PERF300 - 77	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	188	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
(C) 1996-2008	Projektant: Ing. Jan Plhal	47

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
177	ŠB7.6		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	100	Úhel ß	194	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
178	ŠB7.7		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
179	ŠB7.8		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
180	ŠB7.9		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
181	ŠB8.1		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
182	ŠB8.2		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	145	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
183	ŠB8.3		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	147	Úhel ß	238	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
184	ŠB8.4		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
185	ŠB9.1		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
186	ŠB9.2		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
187	ŠB9.3		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
188	ŠB9.4		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	102	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
189	ŠB10.1		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	97	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
190	ŠB10.2		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	168	Úhel ß	246	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
191	ŠB11.1		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	192	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
192	ŠB11.2		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	190	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
193	ŠB11.3		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
194	ŠB11.4		TBZ-Q PERF300 - 775	DN (mm)	300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
195	ŠO1		TBZ-Q PERF200 - 685	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	157	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
196	ŠO2		TBZ-Q PERF200 - 685	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton s nát.			Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

BETONIKA plus

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.1 ŠN1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	3
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	317.46 m
kóta terénu	321.30 m
rozdíl kót	3.84 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	4.44 m
stavební výška	4.59 m

Šachta č.2 ŠN2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	5
kóta dna	317.55 m
kóta terénu	321.00 m
rozdíl kót	3.45 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	4.19 m
stavební výška	4.34 m

Šachta č.3 ŠN3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	317.68 m
kóta terénu	321.00 m
rozdíl kót	3.32 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	3.94 m
stavební výška	4.09 m

Šachta č.4 ŠN4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	319.65 m
kóta terénu	321.65 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.5 ŠN5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	321.15 m
kóta terénu	323.55 m
rozdíl kót	2.40 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.94 m
stavební výška	3.09 m

Šachta č.6 ŠN6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	324.20 m
kóta terénu	326.20 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	51

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.7 ŠN7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	327.35 m
kóta terénu	329.80 m
rozdíl kót	2.45 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	3.19 m
stavební výška	3.34 m

Šachta č.8 ŠN8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	327.45 m
kóta terénu	329.45 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.9 ŠN9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	328.43 m
kóta terénu	330.43 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.10 ŠN10



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	328.95 m
kóta terénu	330.98 m
rozdíl kót	2.03 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.11 ŠN11



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	329.46 m
kóta terénu	331.54 m
rozdíl kót	2.08 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.12 ŠN12



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	330.04 m
kóta terénu	332.17 m
rozdíl kót	2.13 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

BETONIKA plus

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.13 ŠN13



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	330.61 m
kóta terénu	332.78 m
rozdíl kót	2.17 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.14 ŠN14



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	331.18 m
kóta terénu	333.39 m
rozdíl kót	2.21 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.94 m
stavební výška	3.09 m

Šachta č.15 ŠN15



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	331.45 m
kóta terénu	334.00 m
rozdíl kót	2.55 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	3.19 m
stavební výška	3.34 m

Šachta č.16 ŠN16



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	331.71 m
kóta terénu	334.19 m
rozdíl kót	2.48 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	3.19 m
stavební výška	3.34 m

Šachta č.17 ŠN17



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	331.98 m
kóta terénu	334.39 m
rozdíl kót	2.41 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.94 m
stavební výška	3.09 m

Šachta č.18 ŠN18



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	332.24 m
kóta terénu	334.58 m
rozdíl kót	2.34 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.94 m
stavební výška	3.09 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.19 ŠN19



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	332.50 m
kóta terénu	334.77 m
rozdíl kót	2.27 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.94 m
stavební výška	3.09 m

Šachta č.20 ŠN20



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	335.50 m
kóta terénu	338.25 m
rozdíl kót	2.75 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	3.44 m
stavební výška	3.59 m

Šachta č.21 ŠN21



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	336.50 m
kóta terénu	338.50 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.22 ŠN22



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	336.76 m
kóta terénu	338.75 m
rozdíl kót	1.99 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.23 ŠN23



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	337.03 m
kóta terénu	339.00 m
rozdíl kót	1.97 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.24 ŠN24



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.30 m
kóta terénu	338.60 m
rozdíl kót	1.30 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.09 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.25 ŠN25



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.56 m
kóta terénu	338.78 m
rozdíl kót	1.22 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.09 m

Šachta č.26 ŠN26



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.60 m
kóta terénu	339.30 m
rozdíl kót	1.70 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.44 m
stavební výška	2.59 m

Šachta č.27 ŠA1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	338.99 m
kóta terénu	341.07 m
rozdíl kót	2.08 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.28 ŠA2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	339.40 m
kóta terénu	341.90 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.29 ŠA3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	341.41 m
kóta terénu	343.97 m
rozdíl kót	2.56 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.56 m
stavební výška	2.71 m

Šachta č.30 ŠA4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	343.47 m
kóta terénu	346.08 m
rozdíl kót	2.61 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.60 m
stavební výška	2.75 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.31 ŠA4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	343.47 m
kóta terénu	346.08 m
rozdíl kót	2.61 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.60 m
stavební výška	2.75 m

Šachta č.32 ŠA5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	345.54 m
kóta terénu	348.20 m
rozdíl kót	2.66 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.81 m

Šachta č.33 ŠA6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	347.60 m
kóta terénu	350.10 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.34 ŠA7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	348.86 m
kóta terénu	351.14 m
rozdíl kót	2.28 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.27 m
stavební výška	2.42 m

Šachta č.35 ŠA8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	350.25 m
kóta terénu	352.75 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.36 ŠA9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	351.86 m
kóta terénu	354.45 m
rozdíl kót	2.59 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.58 m
stavební výška	2.73 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	56

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.37 ŠA10



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	353.48 m
kóta terénu	356.05 m
rozdíl kót	2.57 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.56 m
stavební výška	2.71 m

Šachta č.38 ŠA11



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	355.10 m
kóta terénu	357.60 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.39 ŠA12



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	356.00 m
kóta terénu	358.50 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.40 ŠA13



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	357.20 m
kóta terénu	359.70 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.41 ŠA14



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	357.70 m
kóta terénu	360.70 m
rozdíl kót	3.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.00 m
stavební výška	3.15 m

Šachta č.42 ŠA15



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	358.55 m
kóta terénu	361.05 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	57

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.43 ŠA1.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	350.37 m
kóta terénu	352.28 m
rozdíl kót	1.91 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.91 m
stavební výška	2.06 m

Šachta č.44 ŠA1.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	350.97 m
kóta terénu	353.13 m
rozdíl kót	2.16 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.16 m
stavební výška	2.31 m

Šachta č.45 ŠA1.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	351.51 m
kóta terénu	353.81 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.29 m
stavební výška	2.44 m

Šachta č.46 ŠA1.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	352.30 m
kóta terénu	354.80 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.47 ŠA2.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	355.25 m
kóta terénu	357.35 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.48 ŠA2.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	355.80 m
kóta terénu	358.60 m
rozdíl kót	2.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.79 m
stavební výška	2.94 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Projektant Ing. Jan Plhal	58

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.49 ŠA2.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	356.35 m
kóta terénu	359.45 m
rozdíl kót	3.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.10 m
stavební výška	3.25 m

Šachta č.50 ŠA2.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	356.95 m
kóta terénu	359.45 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.51 ŠA2.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	357.45 m
kóta terénu	360.93 m
rozdíl kót	3.48 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.48 m
stavební výška	3.63 m

Šachta č.52 ŠA2.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	257.61 m
kóta terénu	261.05 m
rozdíl kót	3.44 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.44 m
stavební výška	3.59 m

Šachta č.53 ŠA2.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	357.76 m
kóta terénu	361.00 m
rozdíl kót	3.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.23 m
stavební výška	3.38 m

Šachta č.54 ŠA2.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	358.01 m
kóta terénu	361.05 m
rozdíl kót	3.04 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.04 m
stavební výška	3.19 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
	Projektant Ing. Jan Plhal	59

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.55 ŠA2.9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	358.20 m
kóta terénu	360.70 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.56 ŠA3.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	359.81 m
kóta terénu	361.70 m
rozdíl kót	1.89 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.89 m
stavební výška	2.04 m

Šachta č.57 ŠA3.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.24 m
kóta terénu	362.20 m
rozdíl kót	1.96 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.09 m

Šachta č.58 ŠA3.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	361.15 m
kóta terénu	363.25 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.59 ŠA3.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	362.20 m
kóta terénu	364.20 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.60 ŠA3.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	363.11 m
kóta terénu	365.11 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	60

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.61 ŠA3.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	363.75 m
kóta terénu	365.75 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.62 ŠA3.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	364.20 m
kóta terénu	366.20 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.63 ŠA4.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	357.84 m
kóta terénu	359.96 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.27 m

Šachta č.64 ŠA4.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	358.20 m
kóta terénu	360.20 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.65 ŠA5.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	345.49 m
kóta terénu	347.00 m
rozdíl kót	1.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m

Šachta č.66 ŠA5.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	346.49 m
kóta terénu	348.00 m
rozdíl kót	1.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	61

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.67 ŠA5.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	347.50 m
kóta terénu	350.00 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.68 ŠA6.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	358.50 m
kóta terénu	360.50 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.69 ŠA7.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	358.68 m
kóta terénu	361.05 m
rozdíl kót	2.37 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.37 m
stavební výška	2.52 m

Šachta č.70 ŠA7.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	359.41 m
kóta terénu	361.85 m
rozdíl kót	2.44 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.44 m
stavební výška	2.59 m

Šachta č.71 ŠA7.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.15 m
kóta terénu	362.65 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.72 ŠA7.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.68 m
kóta terénu	363.19 m
rozdíl kót	2.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

BETONIKA plus

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.73 ŠA7.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.72 m
kóta terénu	363.22 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.74 ŠA7.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.99 m
kóta terénu	363.50 m
rozdíl kót	2.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.75 ŠA7.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	361.26 m
kóta terénu	363.65 m
rozdíl kót	2.39 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.39 m
stavební výška	2.54 m

Šachta č.76 ŠA7.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	361.60 m
kóta terénu	363.93 m
rozdíl kót	2.33 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.33 m
stavební výška	2.48 m

Šachta č.77 ŠA7.9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	361.96 m
kóta terénu	364.46 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.78 ŠA7.10



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	363.50 m
kóta terénu	366.00 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.79 ŠA7.11



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	363.80 m
kóta terénu	366.30 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.80 ŠA8.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	357.79 m
kóta terénu	360.40 m
rozdíl kót	2.61 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.60 m
stavební výška	2.75 m

Šachta č.81 ŠA8.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	357.90 m
kóta terénu	360.40 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.82 ŠA8.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	358.15 m
kóta terénu	360.40 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.83 ŠA8.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	358.38 m
kóta terénu	360.40 m
rozdíl kót	2.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.02 m
stavební výška	2.17 m

Šachta č.84 ŠA8.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	358.61 m
kóta terénu	361.30 m
rozdíl kót	2.69 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	64

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.85 ŠA8.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	358.80 m
kóta terénu	361.30 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.86 ŠA8.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	359.90 m
kóta terénu	363.12 m
rozdíl kót	3.22 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.19 m
stavební výška	3.34 m

Šachta č.87 ŠA8.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	361.01 m
kóta terénu	364.07 m
rozdíl kót	3.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.06 m
stavební výška	3.21 m

Šachta č.88 ŠA8.9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	362.12 m
kóta terénu	364.62 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.89 ŠA9.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	343.75 m
kóta terénu	345.60 m
rozdíl kót	1.85 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.85 m
stavební výška	2.00 m

Šachta č.90 ŠA9.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	345.34 m
kóta terénu	347.27 m
rozdíl kót	1.93 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.93 m
stavební výška	2.08 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty CZ HYDROPROJEKT (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	65

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.91 ŠA9.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	348.60 m
kóta terénu	350.60 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.92 ŠA9.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	351.65 m
kóta terénu	353.65 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.93 ŠA9.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	352.75 m
kóta terénu	354.80 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.04 m
stavební výška	2.19 m

Šachta č.94 ŠA9.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	353.77 m
kóta terénu	356.25 m
rozdíl kót	2.48 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.48 m
stavební výška	2.63 m

Šachta č.95 ŠA9.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	356.52 m
kóta terénu	360.00 m
rozdíl kót	3.48 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.48 m
stavební výška	3.63 m

Šachta č.96 ŠA9.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	359.55 m
kóta terénu	362.05 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	66

TABULKA SESTAV ŠACHET **Betonika Plus**

Šachta č.97 ŠA9.9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	360.19 m
kóta terénu	362.43 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.38 m

Šachta č.98 ŠA9.10



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.67 m
kóta terénu	362.72 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.04 m
stavební výška	2.19 m

Šachta č.99 ŠA10.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	351.20 m
kóta terénu	353.20 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.100 ŠA10.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	355.65 m
kóta terénu	358.15 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.101 ŠA10.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	356.15 m
kóta terénu	358.75 m
rozdíl kót	2.60 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.60 m
stavební výška	2.75 m

Šachta č.102 ŠA10.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	357.29 m
kóta terénu	359.80 m
rozdíl kót	2.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.103 ŠA10.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	357.35 m
kóta terénu	359.85 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.104 ŠA10.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.33 m
kóta terénu	362.83 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.105 ŠA10.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	361.50 m
kóta terénu	364.00 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.106 ŠA10.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	362.50 m
kóta terénu	364.50 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.107 ŠA11.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	354.08 m
kóta terénu	356.54 m
rozdíl kót	2.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.44 m
stavební výška	2.59 m

Šachta č.108 ŠA11.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	355.76 m
kóta terénu	358.12 m
rozdíl kót	2.36 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.35 m
stavební výška	2.50 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.109 ŠA11.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	356.59 m
kóta terénu	358.90 m
rozdíl kót	2.31 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.31 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.110 ŠA11.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	358.52 m
kóta terénu	361.60 m
rozdíl kót	3.08 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.08 m
stavební výška	3.23 m

Šachta č.111 ŠA11.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	361.60 m
kóta terénu	364.10 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.112 ŠA12.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.65 m
kóta terénu	362.71 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.113 ŠA12.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	360.85 m
kóta terénu	362.85 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.114 ŠA13.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	343.10 m
kóta terénu	345.10 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu: KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Projektant: Ing. Jan Plhal	69

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.115 ŠA13.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	346.50 m
kóta terénu	348.50 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.116 ŠA13.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	349.90 m
kóta terénu	351.90 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.117 ŠA13.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	353.35 m
kóta terénu	356.25 m
rozdíl kót	2.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.89 m
stavební výška	3.04 m

Šachta č.118 ŠA13.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	355.45 m
kóta terénu	357.95 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.119 ŠA13.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	357.28 m
kóta terénu	359.82 m
rozdíl kót	2.54 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.54 m
stavební výška	2.69 m

Šachta č.120 ŠA13.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	359.12 m
kóta terénu	361.70 m
rozdíl kót	2.58 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.58 m
stavební výška	2.73 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.121 ŠA13.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	359.70 m
kóta terénu	361.60 m
rozdíl kót	1.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.89 m
stavební výška	2.04 m

Šachta č.122 ŠA14.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	334.64 m
kóta terénu	337.56 m
rozdíl kót	2.92 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.91 m
stavební výška	3.06 m

Šachta č.123 ŠA14.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	336.09 m
kóta terénu	339.13 m
rozdíl kót	3.04 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.04 m
stavební výška	3.19 m

Šachta č.124 ŠA14.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.55 m
kóta terénu	339.55 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.125 ŠB1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	317.44 m
kóta terénu	321.36 m
rozdíl kót	3.92 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.91 m
stavební výška	4.06 m

Šachta č.126 ŠB2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	318.92 m
kóta terénu	321.70 m
rozdíl kót	2.78 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.77 m
stavební výška	2.92 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	71

TABULKA SESTAV ŠACHET | Betonika Plus

Šachta č.127 ŠB3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	319.60 m
kóta terénu	322.10 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.128 ŠB4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	320.40 m
kóta terénu	322.93 m
rozdíl kót	2.53 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.52 m
stavební výška	2.67 m

Šachta č.129 ŠB5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	321.16 m
kóta terénu	324.00 m
rozdíl kót	2.84 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.83 m
stavební výška	2.98 m

Šachta č.130 ŠB6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	323.45 m
kóta terénu	326.00 m
rozdíl kót	2.55 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.54 m
stavební výška	2.69 m

Šachta č.131 ŠB7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	323.60 m
kóta terénu	326.10 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.132 ŠB8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	324.61 m
kóta terénu	327.30 m
rozdíl kót	2.69 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu: KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Projektant: Ing. Jan Plhal	72

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.133 ŠB9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	325.66 m
kóta terénu	328.10 m
rozdíl kót	2.44 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.44 m
stavební výška	2.59 m

Šachta č.134 ŠB10



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	327.29 m
kóta terénu	329.80 m
rozdíl kót	2.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.135 ŠB11



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	329.50 m
kóta terénu	332.00 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.136 ŠB12



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	330.49 m
kóta terénu	332.76 m
rozdíl kót	2.27 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.27 m
stavební výška	2.42 m

Šachta č.137 ŠB13



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	332.43 m
kóta terénu	334.60 m
rozdíl kót	2.17 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.16 m
stavební výška	2.31 m

Šachta č.138 ŠB14



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	334.05 m
kóta terénu	336.30 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	73

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.139 ŠB15



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	336.50 m
kóta terénu	339.00 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.140 ŠB16



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	336.70 m
kóta terénu	339.20 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.141 ŠB17



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	338.10 m
kóta terénu	340.60 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.142 ŠB18



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	338.81 m
kóta terénu	341.45 m
rozdíl kót	2.64 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.64 m
stavební výška	2.79 m

Šachta č.143 ŠB19



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	340.84 m
kóta terénu	343.50 m
rozdíl kót	2.66 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.81 m

Šachta č.144 ŠB20



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	341.97 m
kóta terénu	344.50 m
rozdíl kót	2.53 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.52 m
stavební výška	2.67 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	
(C) 1996-2008	Projektant: Ing. Jan Plhal	74

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.145 ŠB21



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	343.80 m
kóta terénu	345.80 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.146 ŠB1.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	332.62 m
kóta terénu	334.65 m
rozdíl kót	2.03 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.02 m
stavební výška	2.17 m

Šachta č.147 ŠB1.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	332.67 m
kóta terénu	334.20 m
rozdíl kót	1.53 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.52 m
stavební výška	1.67 m

Šachta č.148 ŠB2.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	334.25 m
kóta terénu	336.60 m
rozdíl kót	2.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.35 m
stavební výška	2.50 m

Šachta č.149 ŠB3.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	338.23 m
kóta terénu	340.20 m
rozdíl kót	1.97 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.09 m

Šachta č.150 ŠB4.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	336.50 m
kóta terénu	338.50 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.151 ŠB4.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.75 m
kóta terénu	339.75 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.152 ŠB4.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	341.58 m
kóta terénu	343.30 m
rozdíl kót	1.72 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.69 m
stavební výška	1.84 m

Šachta č.153 ŠB4.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	342.89 m
kóta terénu	344.90 m
rozdíl kót	2.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.154 ŠB4.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	348.00 m
kóta terénu	350.00 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.155 ŠB5.0



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	324.31 m
kóta terénu	326.37 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.156 ŠB5.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	324.37 m
kóta terénu	326.85 m
rozdíl kót	2.48 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.48 m
stavební výška	2.63 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	76

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.157 ŠB5.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	324.60 m
kóta terénu	327.00 m
rozdíl kót	2.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.39 m
stavební výška	2.54 m

Šachta č.158 ŠB5.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	324.63 m
kóta terénu	326.95 m
rozdíl kót	2.32 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.31 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.159 ŠB5.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	324.80 m
kóta terénu	327.30 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.160 ŠB5.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	327.90 m
kóta terénu	329.90 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.161 ŠB6.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	324.43 m
kóta terénu	326.60 m
rozdíl kót	2.17 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.16 m
stavební výška	2.31 m

Šachta č.162 ŠB6.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	324.88 m
kóta terénu	327.00 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.27 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.163 ŠB6.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	325.33 m
kóta terénu	327.40 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.164 ŠB6.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	325.71 m
kóta terénu	328.00 m
rozdíl kót	2.29 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.29 m
stavební výška	2.44 m

Šachta č.165 ŠB6.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	326.10 m
kóta terénu	328.60 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.166 ŠB6.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 80/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	326.69 m
kóta terénu	329.03 m
rozdíl kót	2.34 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.33 m
stavební výška	2.48 m

Šachta č.167 ŠB6.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	326.80 m
kóta terénu	329.11 m
rozdíl kót	2.31 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.31 m
stavební výška	2.46 m

Šachta č.168 ŠB6.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	327.86 m
kóta terénu	330.10 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.38 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	78

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.169 ŠB6.9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	329.00 m
kóta terénu	331.10 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.170 ŠB6.10



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	330.50 m
kóta terénu	332.50 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.171 ŠB6.11



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	331.70 m
kóta terénu	333.70 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.172 ŠB7.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	324.65 m
kóta terénu	326.65 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.173 ŠB7.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	325.30 m
kóta terénu	327.80 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.174 ŠB7.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	328.20 m
kóta terénu	330.70 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.175 ŠB7.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	332.10 m
kóta terénu	335.04 m
rozdíl kót	2.94 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.94 m
stavební výška	3.09 m

Šachta č.176 ŠB7.5



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.40 m
kóta terénu	339.90 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.177 ŠB7.6



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	340.00 m
kóta terénu	342.50 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.178 ŠB7.7



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 40/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	341.56 m
kóta terénu	343.80 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.38 m

Šachta č.179 ŠB7.8



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	343.98 m
kóta terénu	346.10 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.27 m

Šachta č.180 ŠB7.9



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	346.40 m
kóta terénu	348.40 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	80

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.181 ŠB8.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	324.86 m
kóta terénu	326.80 m
rozdíl kót	1.94 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.09 m

Šachta č.182 ŠB8.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	325.63 m
kóta terénu	327.84 m
rozdíl kót	2.21 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.19 m
stavební výška	2.34 m

Šachta č.183 ŠB8.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	326.07 m
kóta terénu	328.45 m
rozdíl kót	2.38 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.37 m
stavební výška	2.52 m

Šachta č.184 ŠB8.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	327.20 m
kóta terénu	329.20 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.185 ŠB9.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	328.65 m
kóta terénu	331.15 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.186 ŠB9.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	331.23 m
kóta terénu	333.70 m
rozdíl kót	2.47 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.44 m
stavební výška	2.59 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty CZ HYDROPROJEKT (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	81

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.187 ŠB9.3



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	335.69 m
kóta terénu	337.70 m
rozdíl kót	2.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.188 ŠB9.4



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.40 m
kóta terénu	339.40 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.189 ŠB10.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 500/1000/120-SP	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 100/625/120	1
TBW-Q 80/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	341.12 m
kóta terénu	343.50 m
rozdíl kót	2.38 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.37 m
stavební výška	2.52 m

Šachta č.190 ŠB10.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	342.00 m
kóta terénu	344.50 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.191 ŠB11.1



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	337.90 m
kóta terénu	340.40 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

Šachta č.192 ŠB11.2



TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	338.70 m
kóta terénu	341.20 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty CZ HYDROPROJEKT (C) 1996-2008	Název stavby-objektu KANALIZACE TÝNEC A ŽEROTÍN	STRANA
	Projektant Ing. Jan Plhal	82

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika Plus

Šachta č.193 ŠB11.3

TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 60/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	339.70 m
kóta terénu	342.20 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.65 m



Šachta č.194 ŠB11.4

TBZ-Q PERF300 - 775	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
TBW-Q 120/625/120	1
TBW-Q 100/625/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	340.70 m
kóta terénu	342.36 m
rozdíl kót	1.66 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.66 m
stavební výška	1.81 m



Šachta č.195 ŠO1

TBZ-Q PERF200 - 685	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	320.11 m
kóta terénu	321.11 m
rozdíl kót	1.00 m
převýšení nad terénem	0.50 m
výška šachty	1.60 m
stavební výška	1.75 m



Šachta č.196 ŠO2

TBZ-Q PERF200 - 685	1
TBS-Q 250/1000/120-SP	1
TZK-Q 200/120 T	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	320.30 m
kóta terénu	321.45 m
rozdíl kót	1.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.15 m
stavební výška	1.30 m



TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠN1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
2	ŠN2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
3	ŠN3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
4	ŠN4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
5	ŠN5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
6	ŠN6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
7	ŠN7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
8	ŠN8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
9	ŠN9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
10	ŠN10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
11	ŠN11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
12	ŠN12	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
13	ŠN13	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
14	ŠN14	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
15	ŠN15	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
16	ŠN16	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
17	ŠN17	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
18	ŠN18	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
19	ŠN19	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
20	ŠN20	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
21	ŠN21	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
22	ŠN22	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
23	ŠN23	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
24	ŠN24	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
25	ŠN25	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
26	ŠN26	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
27	ŠA1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	ohumusování a osetí	160	1
28	ŠA2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
29	ŠA3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
30	ŠA4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
31	ŠA4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
32	ŠA5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
33	ŠA6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
34	ŠA7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
35	ŠA8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
36	ŠA9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
37	ŠA10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
38	ŠA11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
39	ŠA12	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
40	ŠA13	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
41	ŠA14	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
42	ŠA15	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
43	ŠA1.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
44	ŠA1.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
45	ŠA1.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
46	ŠA1.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
47	ŠA2.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
48	ŠA2.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
49	ŠA2.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
50	ŠA2.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
51	ŠA2.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
52	ŠA2.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
53	ŠA2.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
54	ŠA2.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
55	ŠA2.9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
56	ŠA3.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
57	ŠA3.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
58	ŠA3.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
59	ŠA3.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
60	ŠA3.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
61	ŠA3.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
62	ŠA3.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
63	ŠA4.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
64	ŠA4.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
65	ŠA5.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
66	ŠA5.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
67	ŠA5.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
68	ŠA6.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
69	ŠA7.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
70	ŠA7.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
71	ŠA7.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
72	ŠA7.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
73	ŠA7.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
74	ŠA7.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
75	ŠA7.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
76	ŠA7.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
77	ŠA7.9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
78	ŠA7.10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
79	ŠA7.11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
80	ŠA8.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
81	ŠA8.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
82	ŠA8.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
83	ŠA8.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
84	ŠA8.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
85	ŠA8.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
86	ŠA8.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
87	ŠA8.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
88	ŠA8.9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
89	ŠA9.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
90	ŠA9.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
91	ŠA9.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
92	ŠA9.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
93	ŠA9.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
94	ŠA9.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
95	ŠA9.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
96	ŠA9.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
97	ŠA9.9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
98	ŠA9.10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
99	ŠA10.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
100	ŠA10.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
101	ŠA10.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
102	ŠA10.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
103	ŠA10.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
104	ŠA10.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
105	ŠA10.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
106	ŠA10.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
107	ŠA11.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
108	ŠA11.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
109	ŠA11.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
110	ŠA11.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
111	ŠA11.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
112	ŠA12.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
113	ŠA12.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
114	ŠA13.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
115	ŠA13.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
116	ŠA13.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
117	ŠA13.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
118	ŠA13.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
119	ŠA13.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
120	ŠA13.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
121	ŠA13.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
122	ŠA14.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
123	ŠA14.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
124	ŠA14.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
125	ŠB1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
126	ŠB2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
127	ŠB3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
128	ŠB4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
129	ŠB5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
130	ŠB6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
131	ŠB7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
132	ŠB8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
133	ŠB9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
134	ŠB10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
135	ŠB11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
136	ŠB12	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
137	ŠB13	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
138	ŠB14	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
139	ŠB15	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
140	ŠB16	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
141	ŠB17	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
142	ŠB18	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
143	ŠB19	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
144	ŠB20	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
145	ŠB21	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
146	ŠB1.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
147	ŠB1.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
148	ŠB2.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
149	ŠB3.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
150	ŠB4.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
151	ŠB4.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
152	ŠB4.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
153	ŠB4.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
154	ŠB4.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
155	ŠB5.0	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
156	ŠB5.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
157	ŠB5.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
158	ŠB5.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
159	ŠB5.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
160	ŠB5.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
161	ŠB6.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
162	ŠB6.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
163	ŠB6.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
164	ŠB6.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
165	ŠB6.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
166	ŠB6.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
167	ŠB6.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
168	ŠB6.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
169	ŠB6.9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
170	ŠB6.10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
171	ŠB6.11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
172	ŠB7.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
173	ŠB7.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
174	ŠB7.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
175	ŠB7.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
176	ŠB7.5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
177	ŠB7.6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
178	ŠB7.7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
179	ŠB7.8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
180	ŠB7.9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
181	ŠB8.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
182	ŠB8.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
183	ŠB8.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
184	ŠB8.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
185	ŠB9.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
186	ŠB9.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
187	ŠB9.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
188	ŠB9.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
189	ŠB10.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
190	ŠB10.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
191	ŠB11.1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
192	ŠB11.2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
193	ŠB11.3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
194	ŠB11.4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
195	ŠO1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
196	ŠO2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-1 D400				196

BETONIKA plus