

Příloha č. 1

Technická specifikace a popis prvků sestavy kuchyňské linky - pro jednu kuchyňskou linku.

Před zahájením výroby bude nezbytné provést zaměření skutečných rozměrů, do kterých budou kuchyňské linky instalovány a výrobní dokumentaci a rozměry přizpůsobit skutečnému stavu

Kuchyňské linky budou dodávány ve dvou variantách - pravá a levá. Viz dispoziční řešení budovy

| Číslo prvku | Název prvku | Část | Popis | Počet KS | MODUL (tabulka uvádí jen orientační rozměry - ry musí být následně zpřesněny po zaměření objektu a upraveny podle konkrétní výrobní dokumentace) | Související položka | Poznámka | Nabídková cena bez DPH (vč. dopravy a montáže) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|----------|---|-----------------------------------|---|--|
| 001.00 | Skříňka s mikrovlnnou troubou | Korpus *) | Korpus skříněk - lamino 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 0,5 mm. | 1 | v 55cm, š 60 cm, h 35 cm | 018. Mikrovlnná trouba - vestavná | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací - použije se pro všechny korpusy skříněk. | |
| 001.01 | | Polička | Materiál - lamino 18mm, bílá barva, čelní hrany s ABS 0,5 mm | 2 | dle modulu korpusu | | | |
| 001.02 | | Dveře | Skříňka je bez dveří | 0 | | | | |
| 001.03 | | Boční, krycí, pohledová deska | Obkladová deska, lamino 14 - 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 2 mm., deska musí zakrýt z bočního pohledu nosnou konstrukci (položka č. 023). Zadní stěna za lednicí musí zůstat dostatečně otevřená kvůli větrání chladiče od lednice. | | v 145cm, š 60 cm, tloušťka a konečné rozměry podle zaměření a konstrukce korpusu 001. a 005. | 011. Lednice | Do nabídky je nutné navrhnout vhodné konstrukční řešení s ohledem na uchycení boční desky, dostatečnou tuhost celé sestavy na výšku, odvětrávání chladiče lednice a překrytí rámu - pol. 023. | |
| 001.03 | Ostatní náklady dodavatele | | Popis: | | | | | |
| Cena položky 001. celk. (bez řádku č. 001.03) | | | | | | | | |
| 002.00 | Skříňka na nádobí | Korpus | Korpus skříněk - lamino 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 0,5 mm. | 1 | v 60cm, š 60 cm, h 35 cm | 022. - Světlo | | |
| 002.01 | | Polička | Materiál - lamino 18mm, bílá barva, čelní hrany s ABS 0,5 mm, kovové podpěrky polic - 4 ks/polici | 2 | dle modulu korpusu | | | |
| 002.02 | | Dveře *) | Čelní plochy dveří hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. | 2 | v 60cm, š 30 cm - dle modulu korpusu | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. - Stejný typ povrchové úpravy pak bude použit na ostatní dveře. | |
| 002.03 | | Kování | Miskové panty, 2 ks na jednu dveře | 4 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------------|------------------|--|---|
| 002.04 | | Úchytky *) | Typ "hrazda", provedení nerez - konkrétní typ bude upřesněn vzorkováním před realizací. | 2 | viz položka 020. | 020.00 - Úchytky | Typ úchytek bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. - Vybraný typ bude použit pro ostatní úchytky. Vzorový typ je jako příklad uveden v obrazové části technické specifikace - Příloha č. 5 - položka 020. | |
| 002.05 | Ostatní náklady dodavatele | | Popis: | | | | | Cena položky 002. celk.(bez řádku č. 002.05) |
| 003.00 | Skříňka na nádobí | Korpus | Korpus skříněk - lamino 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 0,5 mm. | 1 | v 60cm, š 60 cm, h 35 cm | 022. - Světlo | | |
| 003.01 | | Polička | Materiál - lamino 18mm, bílá barva, čelní hrany s ABS 0,5 mm, kovové podpěrky polic - 4 ks/polici | 2 | dle modulu korpusu | | | |
| 003.02 | | Dveře | Čelní plochy dveří hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. | 2 | v 60cm, š 30 cm - dle modulu korpusu | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. | |
| 003.03 | | Kování | Miskové panty, 2 ks na jedny dveře | 4 | | | | |
| 003.04 | | Úchytky | Typ "hrazda", provedení nerez - konkrétní specifikace bude upřesněna vzorkováním před realizací | 2 | | 020.00 - Úchytky | Vzor viz obrazová příloha č. 5, položka 020. | |
| 003.05 | Ostatní náklady dodavatele | | Popis: | | | | | Cena položky 003. celk. (bez řádku č. 003.05) |
| 004.00 | Skříňka nad digestoři | Korpus | Korpus skříněk - lamino 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 0,5 mm. Dno a strop s otvorem pro odtah z digestoře (prům 125 mm). | 1 | v 41cm, š 60 cm, h 45 cm | 021. Digestoř | | |
| 004.01 | | Polička | Materiál - lamino 18mm, bílá barva, čelní hrany s ABS 0,5 mm, kovové podpěrky polic - 4 ks/polici. Police s otvorem pro tubus odtahu z digestoře (prům. 125 mm) | 1 | dle modulu korpusu | 021. Digestoř | | |
| 004.02 | | Dveře | Čelní plochy dveří hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. | 2 | v 41cm, š 30 cm - dle modulu korpusu | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. | |
| 004.03 | | Kování | Miskové panty, 2 ks na jedny dveře | 4 | | | | |
| 004.04 | | Úchytky | Typ "hrazda", provedení nerez - konkrétní specifikace bude upřesněna vzorkováním před realizací | 2 | | 020.00 - Úchytky | Vzor viz obrazová příloha č. 5, položka 020. | |
| 004.05 | | Odtah ditestoře | Cena položky 004. zahrnuje: - odtahovou rouru digestoře - viz. položka č. 021. | | | | | |
| 004.06 | Ostatní náklady dodavatele | | Popis: | | | | | Cena položky 004. celk. (bez řádku č. 004.06) |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| 005.00 | Skříňka dřezová | Korpus | Korpus skříňek - lamino 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 0,5 mm. | 1 | v 75 cm, š 60 cm, h = 58 cm (do výšky skříňky musí být odečtena tlouška pracovní desky) | 012. Dřez 013. Výsuvný drátěný koš 014. Drátěný koš výsuvný pod dřez 015. Dřezová baterie vč. sifonu | | |
| 005.01 | | Dveře | Čelní plochy dveří hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. | 2 | v 51 cm, š 30 cm - dle modulu korpusu | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. | |
| 005.02 | | Kování | Miskové panty, 2 ks na jedny dveře | 4 | | | | |
| 005.03 | | Úchytky | Typ "hrazda", provedení nerez - konkrétní specifikace bude upřesněna vzorkováním před realizací | 3 | | 020.00 - Úchytky | Vzor viz obrazová příloha č. 5, položka 020. | |
| 005.04 | | Sokl *) | Retifikační nožky 10 cm (4 ks), s nasouvacím soklem - sokl z lamina černý nebo šedočerný, hrany ABS tl. 0,5 mm. | 4 | v 10 cm, š 60 cm | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. - Stejný typ povrhové úpravy bude použit na ostatní sokly. | |
| 005.05 | | Dvířka na koš výsuvný dřezový (krycí deska) | Čelní plochy dveří hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Včetně úchytek. | 1 | v 20,50, š 60 cm - dle modulu korpusu, pracovní desky a rozvržení skříňky a dveří. | 020.00 - Úchytky 014.00 - Drátěný koš výsuvný pod dřez | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. | |
| 005.06 | | | Cena položky 005. je včetně: - dřezu - položka č. 012. - plnovýsuvného koše - položka č. 013. - plnovýsuvného koše pod dřez - položka č. 014. - dřezové baterie - položka č. 015. | | | | | |
| 005.07 | Ostatní náklady dodavatele | Popis: | Cena položky 005. celk. (bez řádku č. 005.07) | | | | | |
| 006.00 | Skříňka na nádobí | Korpus | Korpus skříňek dělený na část policovou a zásuvkovou - lamino 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 0,5 mm. | 1 | v 75 cm, š 60 cm, h = 58 cm (do výšky skříňky musí být odečtena tlouška pracovní desky) | 007. Zásuvky | | |
| 006.01 | | Dveře | Čelní plochy dveří hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. | 2 | v 75 cm, š 30 cm, h = 60 cm - dle korpusu a pracovní desky | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před | |
| 006.02 | | Kování | Miskové panty, 2 ks na jedny dveře | 2 | | | | |
| 006.03 | | Úchytky | Typ "hrazda", provedení nerez - konkrétní specifikace bude upřesněna vzorkováním před realizací | 1 | | 020.00 - Úchytky | Vzor viz obrazová příloha č. 5, položka 020. | |
| 006.04 | | Sokl | Retifikační nožky 10 cm (4 ks) s nasouvacím soklem - sokl z lamina černý nebo šedočerný, hrany ABS tl. 0,5 mm. | 4 | v 10 cm, š 60 cm | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. | |
| 006.05 | | Polička | Materiál - lamino 18mm, bílá barva, čelní hrany s ABS 0,5 mm, kovové podpěrky polic - 4 ks/polic. Rozdělení polic cca na třetiny výšky skříňky. | 2 | dle modulu korpusu | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| 007.00 | Skříňka - součást korpusu 006. | Zásuvky | Zásuvky - 4 ks, šířka 30 cm - dle modulu korpusu, rolničkový výsuv s tlumeným dovřením, korpus lamino bílé s hranami ABS 0,5cm. Horní zásuvka obsahuje 1 x plastový příborník (košíka na příbory), který je součástí dodávky. | 4 | Včetně košíku na příbory. | | |
| 007.01 | | Čelní deska | Čelní plochy dveří hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Stejný vzor, jako u dveří skříněk. | 4 | Podle rozměrů zásuvek | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před |
| 007.02 | | Úchytky | Typ "hrazda", provedení nerez - konkrétní specifikace bude upřesněna vzorkováním před realizací | 4 | | 020.00 - Úchytky | Vzor viz obrazová příloha č. 5, položka 020. |
| Ostatní náklady dodavatele | | Popis: | | | | | |
| 007.03 | | Cena006. a 007. celk. (bez řádku č. 007.03) | | | | | |
| 008.00 | Skříňka na varnou desku a troubu | Korpus | Korpus skřínky - lamino 18mm, bílá barva, čelní (pohledové) hrany s ABS 0,5 mm. | 1 | v 75 cm, š 60 cm, h = 58 cm (do výšky skřínky musí být odečtena tlouška pracovní desky) | 016. Teplovzdušná trouba vestavná 017. Varná deska 4 plotýnková | |
| 008.01 | | Sokl | Retifikační nožky 10 cm (4 ks) s nasouvacím soklem - sokl z lamina černý nebo šedočerný, hrany ABS tl. 0,5 mm. | 4 | | | Typ laminové fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. |
| 008.02 | | Čelní deska | Čelní plochy hladké bez vlysů a ornamentů - barva bílá, lamino 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Stejný vzor, jako u dveří skříněk. | 1 | Čelní deska bude použita pro zbývající čelní pohledové plochy, které přesahují rozměr teplovzdušné trouby. | | |
| 008.03 | | Elektrospotřebiče | Cena položky 009. zahrnuje: - teplovzdušnou troubu - položka č. 016. | | | | |
| 008.04 | | Ostatní náklady dodavatele | | | | | |
| | | Popis: | | | | | |
| | | Cena položky 008. celk. (bez řádku č. 008.04) | | | | | |
| 009.00 | Pracovní deska *) | | Materiál postforming 28 mm, vzor - kámen v barvě bílo-šedo-černé | 1 | Rozměr 180 x 60 cm, výřez pro varnou desku a dřez | 012. Dřez 015. Dřezová baterie 016. Varná deska | Dezén fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. |
| 009.01 | | Elektrospotřebiče | Cena položky 009. zahrnuje: - plotýnkovou varnou desku - položka č. 017. | | | | |
| 010.00 | Obkladová zadní deska *) | | Obkladová deska mezi spodní a horní skřínkou, materiál postforming dle pracovní desky, tl. 14 - 16 mm, včetně těsnění (těsnící lišty) s pracovní deskou. | 1 | | 019. Zásuvky a hlavní vypínač přívodu varné desky | Dezén fólie bude upřesněn podle předloženého vzorníku před realizací. |
| 010.01 | | Elektroinstalace | Cena položky 010. zahrnuje: - náklady na přemístění elektroinstalace - položka č. 019. - osvětlení pracovní desky - položka č. 022. | | | | |
| 010.02 | | Ostatní náklady dodavatele | | | | | |
| | | Popis: | | | | | |
| | | Cena009. a 010. celk. (bez řádku č. 010.02) | | | | | |
| Spotřebiče a vybavení | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|---|----------------------|--|---------------------|
| 011.00 | Lednice s mrazícím boxem | Lednice | <p>Minimální požadavky: Energetická třída A+ Spotřeba el.energie: 212 kWh/rok Celkový objem: 231 l Celkový využitelný objem: 223 l Využitelný objem chladničky: 208 l Klimatická třída: ST-N Hlučnost: 40 dB Počet kompresorů: 1 Počet termostatů: 1 3 výškově nastavitelné skleněné police, Mechanický vypínač Ventilátor 4 skleněné poličky, z toho 3 výškově nastavitelné 1 zásuvka na ovoce a zeleninu 4 přihrádky ve dveřích</p> <p>Komfort a bezpečnost Změna otevírání dveří; 2 nastavitelné nožičky; Zadní kolečka/válečky; Rukojeť zapuštěná</p> | 1 | Maximální rozměry: V 143 cm; Š 55 cm; H 58 cm | | Barva bílá Vzor viz obrazová příloha - 011. | |
| 011.01 | | Mrazící box | <p>Mraznička - součást lednice Mrazící výkon 2 kg/24 hod. Třída spotřeby energie: A+ Využitelný objem mrazničky: 15 l</p> | | | | | |
| | | | | | | | Cena pol. 011. | |
| 012.00 | Dřez - nerez, bez odkapávací plochy | Dřezová vana | <p>Minimální požadavky: Nerezový jednodřez Materiál nerezová ocel CrNi 18/10 Provedení kartáčovaný nerez Levá/Pravá varianta: ANO Rozměr dřezu 480 x 500 mm Rozměr dřezové nádoby 340 x 420 x 155 mm Hloubka dřezu 155 mm Dřezová výpusť 92 mm se sítkovým ventilem Součástí dodávky je odtoková souprava s přepadem, příchytky ke dřezu a těsnění</p> | 1 | Hloubka dřezu: 155 mm Rozměr dřezu: 480 x 500 mm | 015. Dřezová baterie | Vzor viz obrazová příloha - 012. | |
| | | | | | | | | Cena v položce 005. |
| 013.00 | Drátěný koš výsuvný | Koš | <p>Minimální požadavky: Pro šířku skříňky (venkem) : 60 cm Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm Maximální zatížení: 20 kg Materiál: ocel Povrchová úprava: chrom Se synchronizovanými tlumenými plnovýsuvy s válečkovými ložisky</p> | 2 | Rozměry (š×h×v): 556-580x470x130 mm | 005. Skříňka dřezová | Vzor viz obrazová příloha - 013. | |
| | | | | | | | | Cena v položce 005. |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----|--|---|---|---|----------------------------------|---------------------|
| 014.00 | Drátěný koš výsuvný pod dřez | Koš | <p>Minimální požadavky: Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm Maximální zatížení: 20 kg Materiál: ocel Povrchová úprava: chrom Se synchronizovanými tlumenými plnovýsuvy s válečkovými ložisky Včetně čelní krycí desky a uchytky pro otevírání</p> | 1 | Rozměry (š×h×v): 543-577x480x155 mm | 020.00 Uchytky 005.07 - Dvířka pro koš výsuvný pod dřez - krycí deska | Vzor viz obrazová příloha - 014. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cena v položce 005. |
| 015.00 | Dřezová baterie stojánková, páková | | <p>Minimální požadavky: Provedení - chrom Plná ovládací páka Konstrukční provedení musí odpovídat vzoru uvedenému v obrazové příloze.</p> | 1 | Minimální rozměry musí odpovídat vzoru uvedenému v obrazové příloze. | 012. Dřez | Vzor viz obrazová příloha - 015. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cena v položce 005. |
| 016.00 | Tepl vzdušná trouba - vestavná | | <p>Minimální požadavky: Multifunkční trouba vestavná s osvětlením, min. 5 funkcí: 1. rozmrazování 2. horní + spodní ohřev 3. horní + spodní ohřev + ventilátor 4. gril 5. gril + ventilátor rychlý předohřev, osvětlení Bezpečnost—dvojitě ochlazované sklo dvířek maximální příkon: 2 500 - 3 200W; energetická třída: A Technické parametry Kontrola teploty: mechanická; napájecí napětí/frekvence: 230V/50 Hz ; proudová pojistka: 13 (16) A maximální pracovní teplota: 250°C vnitřní objem trouby: 52 l ; barva nerez</p> | 1 | Rozměry (v x š x h): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm Rozměry otvoru pro zabudování: (v x š x h): 60 x 56 x 55 cm Min. výbava 1 ks - mělký plech (pečicí) 1 ks - hluboký plech (odkapávací) 1 ks - rošt | 008. Skříňka | Vzor viz obrazová příloha - 016. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cena v položce 008. |
| 017.00 | Plotýnková varná deska | | <p>Minimální požadavky: Elektrická varná deska plotýnková v bílé barvě. Čtyři varné zóny (dvě rychlovarné a dvě standardní). Mechanické ovládání Varné zóny levá přední: Ø 180 mm, 2 kW, rychlovarná plotna pravá přední: Ø 145 mm, 1,5 kW, rychlovarná plotna levá zadní: Ø 145 mm, 1 kW, standardní plotna pravá zadní: Ø 180 mm, 1,5 kW, standardní plotna Technické parametry Příkon – el. 6 kW</p> | 1 | Rozměry pro vestavbu (vxšxh) 4,5 × 56 × 48 cm Rozměry (vxšxh): 4,5 × 58 × 51 cm | 008. Skříňka | Vzor viz obrazová příloha - 017. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cena v položce 009. |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------|
| 018.00 | Mikrovlná trouba vestavná | | Minimální požadavky: nerezový vnitřek trouby; rámeček s příslušenstvím pro vestavu - nerez výkon 800 W objem 20 l otočný talíř Ø 245 mm jmenovitý příkon 1200 W elektrické napětí: 230 V 5 výkonových stupňů - mechanické nastavení, Signalizace konce ohřevu; otevírání trouby stiskem přes tlačítko; časovač - mechanické nastavování, Rozmrazování Barva nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů | 1 | Výrobek musí rozměrově odpovídat modulu vestavné skříňky. rozměry výrobku: 44,7 × 24 × 35 cm | 001. Skříňka | Vzor viz obrazová příloha - 018. | |
| | | | | | | | Cena pol. 018. | Cena v položce 001. |
| 019.00 | Elektrické ovládání | Zásuvky a vypínače | Při umístění sestavy kuchyňské linky bude nezbytné přemístit stávající zásuvky, vypínač osvětlení a vypínač přívodu elektřiny ke stávajícímu sporáku na zadní desku (010.00) kuchyňské linky - viz výkres. | | Jedná se o montážní elektropráce. | 010. Obkladová zadání deska | Viz fotografie stávajícího stavu - obrazová příloha - 019. | |
| | | | | | | | | Cena v pol. 010. |
| 020. | Nábytkové úchytky | | Minimální požadavky: Typ hrazda (bez přesahů) provedení nerez | | délka do 100 - 120 mm výška 30 mm šířka 12 mm | | Vzor viz obrazová příloha - 020. | |
| | | | | | | | | v ceně jednt. prvků |
| 021. | Digestoř | | Použijí se stávající digestoře. Součástí dodávky je demontáž digestoří a jejich zabudování do nové sestavy. Odtah z digestoře bude veden vnitřním prostorem skříňky č. 004. a vyveden nad protor skříňky plastovou flexibilní hadicí nebo rourou (průměr 125 mm) . Výdech bude opatřen krycí manžetou se sítkem proti hmyzu. | | Roměry - viz výkres v příloze. | 004. Skříňka /police | Viz fotografie stávajícího stavu - obrazová příloha - 021. | |
| | | | | | | | | Cena v pol. 004. |
| 022. | Osvětlení pracovní desky | | Minimální požadavky: Světlo pro kuchyňské linky - závěsné na horní skříňky Materiál - kov a sklo, barvu a vzhled přizůsobit k nerezovým spotřebičům Max. příkon 1X8 W Spínač na svítidle Včetně elektromateriálu pro připojení | | Délka 360 mm Výška 80 mm | | Vzor viz obrazová příloha - 022. | |
| | | | | | | | | Cena v pol. 010. |
| 023. | Nosná konstrukce pro horní skříňky | | Nosná konstrukce z ocelových profilů (hranolů) Jäkl. Dodavatel navrhne vhodnou konstrukci, která bude přichycena ke stávající SDK přičce a bude sloužit jako závěsná konstrukce pro zavěšení horních skříňek (č. 001., 002., 003., 004.) Cena včetně připevnění a spojovacího materiálu. Konstrukce musí být opatřena proti rezavění nátěrem nebo galvanickou úpravou. | | Součástí nabídky bude doložen výkres navržené nosné konstrukce min. formátu A4 a v měřítku 1:10 nebo jiném vhodném měřítku, s kótováním základních rozměrů a popisem použitého materiálu. | | | |
| 023.01 | Ostatní náklady dodavatele | | Popis: | | | | | |
| | | | | | | | Cena pol. 023. (bez řádku č. 023.01) | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | CELKEM - Ostatní náklady dodavatele | 0 |
| | | | | | | | Cena CELKEM bez DPH | 0 |
| 024. | Demontáž | | Demontáž stávající kuchyňské linky a odstranění demontovaného materiálu z pracovního prostoru. | | | | | |
| 025. | Likvidace odpadů | | Ekvivalentní část nákladů na likvidaci odpadů vypočítaná z celkových nákladů na likvidaci odpadů při realizaci celé zakázky (viz čl. č. 8.1. zadávací dokumentace) | | | | | |
| 025.01 | Ostatní náklady dodavatele | | Popis: | | | | | |
| | | | | | | | Cena CELKEM včetně demontáže bez DPH | 0 |

- A) Ceny v rozpočtu se uvádějí bez DPH.
- B) Ceny zahrnují celkové náklady na realizaci díla, včetně nákladů na mzdy pracovníků, materiál, dopravu materiálu a pracovníků, montážní práce a úklid pracoviště.
- C) **Cena za likvidaci odpadu a vybouraných součástí starých linek se uvádí v nabídce samostatnou položkou jako souhrnná cena za likvidaci veškerého odpadního materiálu.**
- D) ***)** U položek označených tímto symbolem v názvu položky, bude požadováno před zahájením realizace předložení vzorku a na základě vzorků rozhodne zadavatel o konečném provedení.
- E) Dodávka všech kuchyňských linek musí být identická. Tzn., že musí být na všech dodaných kuchyňských linkách použity stejné materiály, spotřebiče a doplňky.
- F) Provedení dodaných kuchyňských linek bude ve dvou variantách - pravá/levá - podle dispozice jednotlivých bytových jednotek - viz dispoziční plán patra budovy.