



Rozsah přípravných, bouracích prací a demolic:

Demontáž stávajících klempířských prvků fasády (parapety, oplechování atd.)  
Demontáž stávajících klempířských prvků fasády a v nadstřešní části (žlaby a svody)  
Odstavení stávajícího zateplení podlahy prostoru  
Demontáž stávající hromosvodní soustavy  
Odstavení stávajících větracích mřížek na fasádě – 96 ks  
Vyrovnání nerovnosti, vysrovnání podlahy pro K2S – cca 30% plochy fasády  
Vybourání stávajících označených výplň otvorů – vstupní dveře  
Vybourání stávajících označených výplň otvorů – okna  
Vybourání označené skladby podlahy balkonu  
Rozetření okapového chodníku podél objektu + výkop š 0,6 m do hl. 0,5  
Demontáž vstupních stříbek – dvůr 2 ks  
Demontáž zárudlí balkonů  
Odstavení keramické dlažby v místě 1.NP uličního průtluč  
Demontáž 3 ks klimatizačních jednotek  
Odbourání panelové římsy v místě mansardy (odřezání)  
Demontáž dřevěné konstrukce mansardy  
Otluk obkladu z kámenových pásů ve dvorní části soklu objektu  
Demontáž zasklení 1 ks lodžie – dvorní fasáda  
Odstavení šambrán kolem všech oken (uliční průtluč)  
Rozetření okapového chodníku

Legenda stávajících skladeb

Obvodový plášť :  
Vnější povrchová úprava (omítka)  
Zdivo z dřevocementových tvárnic ISO-SPAN tl. 450 mm  
Vnitřní povrchová úprava (omítka)  
Strop nad 1.NP  
Monolitická ŽB deska tl. ~180 mm  
Teplná izolace PPS tl. 100 mm  
Vnější povrchová úprava (omítka)  
Strop nad 7.NP  
Monolitická ŽB deska tl. ~180 mm  
Teplná izolace min. vlnitá 100 mm  
Střešní :  
Krytina – modifik. asf. pás  
(v místě mansardy – asf. banský štindel)  
1 x ořezaný asfaltový pás tl. 15 mm  
Oxidované asfaltové pásy tl. 15 mm  
Dřevěné bednění – desky, tl. 24 mm  
Konstrukce krovu – krokvě 120/160 mm

Legenda značení:

- Stávající konstrukce viz. legenda skladeb
- Bourané konstrukce
- Stávající tepelná izolace PPS tl. 100 mm Strop nad 1.NP
- Stávající tepelná izolace min. vlnitá tl. 100 mm Strop nad 7.NP

Poznámka  
Stávající okna v bytech – ponechat, Uw = 0,73 W/m<sup>2</sup>K (mimo společné prostory)

Zakazka: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOZLOVSKÁ 39, 41, PŘEROV</b>		M&B eProjeke s.r.o. Čechova 100/2a, Přerov 750 02 email: info@eprojekce.cz tel: 81 110 817	
Investor: SVBJD KOZLOVSKÁ Č.P. 2863, 2864, V PŘEROVĚ, IČ: 28633717	Datum: 04/2018		
Vypracoval: Ing. Pavel Malenda	Měřítko: 1:50	Shrupet: DSP + DPS	
Označení výkresu: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST PŮDORYS 2.-7. NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		Číslo výkresu: D.1.1.03	