



Rozsah přípravných, bouracích prací a demolic:

Demontáž stávajících klempřských prvků fasády (parapety, ošlechovní atd.)  
Demontáž stávajících klempřských prvků fasády a v nadstřešní části (laby a svody)  
Odstranění stávajícího zateplení půdního prostoru  
Demontáž stávající hromosvodní soustavy  
Odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě – 96 ks  
Vyrovnání nerovností, vyspravení podkladu pro K25 – cca 30% plochy fasády  
Vybourání stávajících označených výplní otvorů – vstupní dveře  
Vybourání stávajících označených výplní otvorů – okna  
Vybourání označené skladby podlahy balkonu  
Rozebření akropavého chodníku podél objektu + výkop š 0,6 m do hl. 0,5  
Demontáž vstupních stříšek – dvůr 2 ks  
Demontáž zbrzdění balkonu  
Odstranění keramické dlažby v místě 1.NP uličního průtoku  
Demontáž 3 ks klimatizačních jednotek  
Odbourání panelové římsy v místě mansardy (odřezání)  
Demontáž dřevěné konstrukce mansardy  
Otluk obkladu z keramických plátek ve dvorní části soku objektu  
Demontáž zasklení 1 ks lodže – dvorní fasáda  
Odstánění šambrin kolem všech oken (uliční průtok)  
Rozebření akropavého chodníku

Legenda stávajících skladeb

Obvodový plášť  
Vnější povrchová úprava (omítka)  
Zdivo z dřevcemontových tvárnice ISO-SPAN tl. 450 mm  
Vnitřní povrchová úprava (omítka)  
Strop nad 1.NP  
Monolitická žb deska tl. ~180 mm  
Tepelná izolace PPS tl. 100 mm  
Vnější povrchová úprava (omítka)  
Strop nad 7.NP  
Monolitická žb deska tl. ~180 mm  
Tepelná izolace min. vidka 100 mm  
Střeška :  
Krytina – modifik. asf. pás  
(v místě mansardy – dř. bonský šindel)  
1 x oxidovaný asfaltový pás tl. 15 mm  
Oxidované asfaltové pásy tl. 15 mm  
Dřevěné bednění – desky, tl. 24 mm  
Konstrukce krovu – krokvě 120/160 mm

Legenda značení:

- Stávající konstrukce viz. legenda skladeb
- Bourané konstrukce
- Stávající tepelná izolace PPS tl. 100 mm
- Strop nad 1.NP
- Stávající tepelná izolace min. vidka tl. 100 mm
- Strop nad 7.NP

Poznámka  
Stávající vrata do garží – ponechat,  $U_d = 1,23 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zakázka: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOZLOVSKÁ 39, 41, PŘEROV</b>		Investor: SVBÚD KOZLOVSKÁ Č.P. 2863, 2864, V PŘEROVĚ, IČ: 28633717		Datum: 04/2016	
Výpracoval: Ing. Pavel Malenda		Měřítko: 1:50		Stupeň: DSP + DPS	
Označení výkresu: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST		Číslo výkresu: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		Číslo výkresu: D.1.1.02	