



Legenda navržených skladeb

S1 (užití prázdný 1.NP)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S2 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – polystyren tl. 140 mm ($\lambda < 0,031$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Probavená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm
(omítka se samostatnou schopností)
S3 (dvorní prázdný)
Stávající zdvoje die legendy
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – polystyren tl. 100 mm ($\lambda < 0,031$ W/m.K)
2 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Probavená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm
(omítka se samostatnou schopností)
(do výšky 0,35 m od terénu – mozaiková omítka)

S4 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S5 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S6 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S7 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S8 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)

S9 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S10 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S11 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S12 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)

S13 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S14 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S15 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)

S16 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S17 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)
S18 (bitová stěna)
Stávající zdvoje die legendy.
Výrobníci výpomocem odlišit o. 20 mm
Penetrace lak
Systémové lepidlo ETICS
Isolant – min. vl. kolmo 80 mm ($\lambda < 0,041$ W/m.K)
3 x základní vrstva + skotextilní síťovina
Penetrace – základní barva probavená
Poruchová úprava okolí z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, silutad, kalibrování 300x600 mm)

Legenda značení:

Stávající obvy. plátek
K2S ETICS (izolant EPS)
 $\lambda = 0,031$ W/m.K
Stávající tepelná izolace PPS tl. 100 mm
Strop nad 1.NP
Nová tepelná izolace min. vl. kolmo tl. 2x130 mm
Strop nad 7.NP $\lambda = 0,036$ W/m.K
Dřevěná podlahová konstrukce
Podlaha na půdě

Zakázka:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOZLOVSKÁ 39, 41, PŘEROV		<div>M&B</div> eProjekt s.r.o. Česká Lípa, Přerov 750 02 email: info@projekty.cz tel: 581 110 817		
Investor:	SVJBD KOZLOVSKÁ Č.P. 2863, 2864, V PŘEROVĚ, IČ. 28633717		Datum:	04/2016	
Vypracoval:	Ing. Pavel Malenda		Měřítko:	1:50	
			Stupeň:	DSP + DPS	
Označení výkresu:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST PŮDORYS 1.NP - NAVRŽENÝ STAV			Číslo výkresu:	D.1.1.08