









Poznámka:  
Veškeré výrobky PSV před zahájením výroby nutno zaměřit na místě a ověřit počet ks

Zakázka:		<b>M&amp;B</b> eProjekce s.r.o. Čechova 106/2a, Přerov 750 02 email: info@eprojekce.cz tel: 581 110 817	
Investor:		Datum:	
SVBJD KOZLOVSKÁ Č.P. 2863, 2864, V PŘEROVĚ, IČ: 28633717		04/2016	
Vypracoval		Měřítko:	Stupeň:
Ing. Pavel Malenda		-	DSP + DPS
Označení výkresu:			Číslo výkresu:
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST Výpis výrobků PSV			D.1.1.15


# Výpis plastových a hliníkových výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství														
	<p><u>Okna – všeobecný popis:</u></p> <p>Výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky</p> <p>– profily plast – šesti komorové s ocelovou výztuhou, zasklení tepelně izolačním trojsklem</p> <p>Kování celoobvodové vč. mikroventilace</p> <p>Kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření</p> <p>Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem</p> <p>Uw celého výrobku – max. 0,73 W/m²K</p> <p>Barva rámu – bílá, RAL 9010</p> <p>Součástí dodávky je vnitřní parapet – PVC šířky cca 300 mm, výška čela ~30 mm</p> <p>Venkovní parapet řešen jako klempířský výrobek</p> <p>Okna jsou ve schématech kreslena při pohledu zevnitř</p> <p>Výrobní rozměr okna popř. šířka okenního rámu umožní zateplení vnějších ostění a nadpraží v tl. cca 40 mm a parapetu cca 30 mm</p> <p>Součástí dodávky oken musí být systém difuzně otevřených a difuzně uzavřených těsnících pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry</p> <p><u>Počet ks a rozměry výplní otvorů budou před výrobou prováděcí firmou ověřeny!!!</u></p>															
P/1	<p>Plastové okno dvojdílné, otvíravé a sklopné</p> <p>Skladebný rozměr: 1500 x 900 mm</p> <div></div> <p>Počet oken dle podlaží:</p> <table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td></tr><tr><td>8</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table>	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8	–	–	–	–	–	–	8 ks
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP										
8	–	–	–	–	–	–										
P/2	<p>Plastové okno jednodílné, otvíravé a sklopné</p> <p>Skladebný rozměr: 900 x 900 mm</p> <div></div> <p>Počet oken dle podlaží:</p> <table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td></tr><tr><td>4</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table>	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	4	–	–	–	–	–	–	4 ks
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP										
4	–	–	–	–	–	–										
P/3	<p>Plastové okno jednodílné, sklopné</p> <p>Skladebný rozměr: 700 x 900 mm</p> <div></div> <p>Počet oken dle podlaží:</p> <table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td></tr><tr><td>4</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table>	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	4	–	–	–	–	–	–	4 ks
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP										
4	–	–	–	–	–	–										








# Výpis plastových a hliníkových výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
P/4	<p>Plastové okno dvojdílné, otvíravé a sklopné Skladebný rozměr: 1500 x 1200 mm</p>  <p>Počet oken dle podlaží: 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 2 - - - - - - -</p>	2 ks
P/5	<p>Plastové okno dvojdílné, otvíravé a sklopné + 1x fixní křídlo Skladebný rozměr: 1500 x 600 mm</p>  <p>Počet oken dle podlaží: 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP - 2 2 2 2 2 2</p>	14 ks
P/6	<p>Plastové okno dvojdílné, otvíravé a sklopné Skladebný rozměr: 1500 x 1500 mm</p>  <p>Počet oken dle podlaží: 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP - 2 2 2 2 2 2</p>	14 ks
P/7	<p>Plastové okno jednodílné, fixní zasklení Skladebný rozměr: 900 x 900 mm</p>  <p>Počet oken dle podlaží: Strojovna výtahu na střeše</p>	2 ks
P/8	<p>Plastové dveře atypické, jednokřídlové, levé, otvíravé ven, s prosklením (Pohled z ext.) Skladebný rozměr: 900 x 1900 mm Ud celého výrobku – max. 1,50 W/m²K Kování: klíka + koule, zámek bezpečnostní + bezpečnostní vložka Třída bezpečnosti dle ČSN EN 1627: RC2</p>  <p>Počet dveří dle podlaží: Strojovna výtahu na střeše</p>	2 ks






# Výpis plastových výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
P/9	<p>Plastové dveře pro průlez do půdního prostoru, atypické, jednokřídlové, pravé  Skladebný rozměr: 900 x 900 mm  Ud celého výrobku – max. 1,50 W/m²K  Kování: klika + klika, zámek + vložka  Třída bezpečnosti dle ČSN EN 1627: RC1</p>  <p>(Pohled z ext.)</p> <p>Počet dveří dle podlaží:  Výlez do půdního prostoru</p>	2 ks





# Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
K1	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</div><div><div>–dl. 1500 mm</div><div>– 58 ks</div></div><div><div>–dl. 1350 mm</div><div>– 36 ks</div></div><div>RŠ 400 mm</div><div><div>–dl. 1100 mm</div><div>– 12 ks</div></div><div>Povrchová úprava SP25 LESK</div><div><div>–dl. 900 mm</div><div>– 4 ks</div></div><div><div>–dl. 700 mm</div><div>– 28 ks</div></div><div>Poznámka:</div><div><div>–dl. 600 mm</div><div>– 36 ks</div></div><div><div>– oplechování provést z jednoho kusu bez příčného spoje</div><div>– oplechování vyhnout na ostění min. 20 mm</div><div>– v místě balkonů u balkonových dveří provést parapet z keramické dlažby</div></div></div><div></div></div> <td>~ 194 mb</td>	~ 194 mb
K2	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</div><div><div>–dl. 3550 mm</div><div>– 24 ks</div></div><div><div>–dl. 1750 mm</div><div>– 24 ks</div></div><div>RŠ 500 mm</div><div><div>–dl. 400 mm</div><div>– 24 ks</div></div><div>Poznámka:</div><div><div>– v místě styku plechů provést falcovaný spoj</div><div>– oplechování vyhnout na ostění min. 20 mm</div></div></div></div> <td>~ 137 mb</td>	~ 137 mb
K3	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY KONSTRUKCE PŘEDSAZANÉ ČISTI ZDIVA</div><div>RŠ 550 mm</div></div><div></div></div> <td>~ 11,10 mb</td>	~ 11,10 mb
K4	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY KONSTRUKCE V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI</div><div>RŠ 550 mm</div></div><div></div></div> <td>~ 40 mb</td>	~ 40 mb
K5	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY BALKONU V POSLEDNÍ PODLAŽÍ – DVORNÍ PRŮČELÍ</div><div>RŠ 300 mm</div></div><div></div></div> <td>~ 29 mb</td>	~ 29 mb
K6	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ ZÁBRADELNÍ ZÍDKY BALKONU – ULIČNÍ PRŮČELÍ</div><div>RŠ 400 mm</div></div><div></div></div> <td>~ 72 mb</td>	~ 72 mb
K7	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ ZÁBRADELNÍ ZÍDKY BALKONU – DVORNÍ PRŮČELÍ</div><div>RŠ 400 mm</div></div><div></div></div> <td>~ 175,2 mb</td>	~ 175,2 mb
K8	<div><div><div>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010</div><div>OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ UKONČENÍ U ATIKY + ZÁVĚTRNÁ LIŠTA</div><div>RŠ 400 mm</div></div><div></div></div> <td>~ 30 mb</td>	~ 30 mb





# Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
K9	<p>POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH tl. 0,63 mm – RAL 9010  OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY NA IZOLANT PO ZRUŠENÉ MANSARDĚ</p> <p>RŠ 400 mm</p> 	~ 18 mb
K10	<p>Svislý svod DN 100 včetně kotlíku a kolen  provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010</p> <p>svod R.Š.: 400 mm  s dvoudílnými objímkami d = 100 mm, po max. 1,0 m</p>  <p>Počet ks svodů v jedné sestavě: 2                      Délka 1 ks svodu: cca 3,40 m</p> <p>Podokapní žlab  provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010  Osadit včetně žlabových háků  R.Š. 330</p>  <p>Počet ks žlabů v jedné sestavě: 2                      Délka 1 ks žlabu: cca 5,50 m</p>	2 sestavy
K11	<p>Svislý svod DN 125 včetně kotlíku a kolen  provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010  Osadit včetně nových lapačů nečistot 1ks/svod</p> <p>svod R.Š.: 400 mm  s dvoudílnými objímkami d = 125 mm, po max. 2,0 m</p>  <p>Počet ks svodů v jedné sestavě: 1                      Délka 1 ks svodu: cca 20,50 m</p> <p>Podokapní žlab  provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010  Osadit včetně žlabových háků  R.Š. 330</p>  <p>Počet ks žlabů v jedné sestavě: 1                      Délka 1 ks žlabu: cca 7 m</p>	1 sestava

# Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
K12	<p>Svislý svod DN 125 včetně kotlíku a kolen provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně nových lapačů nečistot 1ks/svod svod R.Š.: 400 mm s dvoudílnými objímkami d = 125 mm, po max. 2,0 m</p>  <p>Počet ks svodů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks svodu: cca 20,50 m</p> <p>Podokapňů žlab provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně žlabových háků R.Š. 330</p>  <p>Počet ks žlabů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks žlabu: cca 12,5 m</p>	1 sestava
K13	<p>Svislý svod DN 125 včetně kotlíku a kolen provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně nových lapačů nečistot 1ks/svod svod R.Š.: 400 mm s dvoudílnými objímkami d = 125 mm, po max. 2,0 m</p>  <p>Počet ks svodů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks svodu: cca 20,50 m</p> <p>Podokapňů žlab provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně žlabových háků R.Š. 330</p>  <p>Počet ks žlabů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks žlabu: cca 7 m</p>	1 sestava

# Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
K14	<p>Svislý svod DN 125 včetně kotlíku a kolen provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně nových lapačů nečistot 1ks/svod svod R.Š.: 400 mm s dvoudílnými objímkami d = 125 mm, po max. 2,0 m</p>  <p>Počet ks svodů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks svodu: cca 20,10 m</p> <p>Podokapňů žlab provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně žlabových háků R.Š. 330</p>  <p>Počet ks žlabů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks žlabu: cca 3 m</p>	1 sestava
K15	<p>Svislý svod DN 125 včetně kotlíku a kolen provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně nových lapačů nečistot 1ks/svod svod R.Š.: 400 mm s dvoudílnými objímkami d = 125 mm, po max. 2,0 m</p>  <p>Počet ks svodů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks svodu: cca 20,10 m</p> <p>Podokapňů žlab provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně žlabových háků R.Š. 330</p>  <p>Počet ks žlabů v jedné sestavě: 1      Délka 1 ks žlabu: cca 8,60 m</p>	1 sestava





Ozn.	Popis a náčrt	Množství
K16	<p data-bbox="331 253 1054 389">Svislý svod DN 125 včetně kotlíku a kolen provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně nových lapačů nečistot 1ks/svod svod R.Š.: 400 mm s dvoudílnými objímkami d = 125 mm, po max. 2,0 m</p> <div data-bbox="1007 309 1267 591"> </div> <p data-bbox="331 607 715 633">Počet ks svodů v jedné sestavě: 1</p> <p data-bbox="900 607 1254 633">Délka 1 ks svodu: cca 20,10 m</p> <p data-bbox="331 658 1054 761">Podokapní žlab provedení poplastovaný lakovaný zinkovaný plech, odstín RAL 9010 Osadit včetně žlabových háků R.Š. 330</p> <div data-bbox="951 741 1270 927"> </div> <p data-bbox="331 943 710 969">Počet ks žlabů v jedné sestavě: 1</p> <p data-bbox="900 943 1235 969">Délka 1 ks žlabu: cca 6,30 m</p>	1 sestava



## Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
T1	<p>Dřevěné servisní lávky v půdním prostoru</p> <p>– lávka s jednostranným zábradlím výšky 0,9 m</p> <p>potřeba materiálu (dřeva): – cca 0,07 m<sup>3</sup> na 1 mb lávky</p> <p>přesné umístění a délky dřevěné lávky budou určeny na stavbě dle polohy prvků krovu, střešních oken a výlezů na střechu.</p>	cca 42 mb

## Výpis zámečnických výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
Z/1	<p>Stříška nad vstupy do objektu směrem od rybníka  stříška provedena jako atypický výrobek, stříška zavěšena na chemické kotvy do zdiva  Rozměr stříšky 1,40 x 1,00 m, zaskleno lepeným kaleným sklem tl. 10 mm  Stříška řešena jako typový výrobek  Vyobrazení je ilustrativní jako příklad možného řešení</p> 	2 ks
Z/2	<p>Čistící rohož u vstupních dveří  Samočistící rohož (v=18 mm) rozm. 900/600 mm vč. Al rámu do podlahy  uloženo pod úroveň podlahy do připravených otvorů osazených rámem</p> 	6 ks

## Výpis ostatních výrobků

Ozn.	Popis a náčrt	Množství
0/1	<p>Chrlič vody v místě uličních balkonů s integrovanou manžetou na stěrkovou hydroizolaci barva bílá</p> 	12 ks
0/5	<p>Větrací mřížka plastová, kruhová Ø 100 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu včetně prodloužení potrubí přes izolant – PVC trubka Ø 100 mm barva bílá</p> 	100 ks