

Příloha č. 1 - dodávka rýpadlo-nakladač

- výkon motoru min. 74 kW
- dosah podkopové lžíce s výsuvným výložníkem min 6400 mm (minimální vodorovný dosah), rypná hloubka 6000 mm + teleskopické rameno
- podkopová lžíce šířky 300 mm a 400 mm (obě lžíce součástí dodávky)
- hydraulický boční posuv podkopu, mechanické rychloupínání lžíce podkopu
- klimatizace
- hydraulický okruh pro kladivo + hydraulické bourací kladivo + joystik k ovládání podkopu
- využití lopaty jako klapačka se zuby + paletizační vidle
- výbava pro silnici + přepravní rychlost min 40 km/hod.
- odklápěcí zadní okno
- rozměr pneumatik standardní - přední 12.5/80 R 18 - 10 PR
- zadní 16.9 x 28 - 12 PR
- hydraulické výsuvné zadní patky
- potvrzení o schválení provozu na pozemních komunikacích + odnímatelný výstražný maják oranžové barvy na kabině stroje

Technické požadavky na vozidla k veřejné zakázce lze získat na Správě hřbitovů města Brna, u pana Jiřího Kubíčka, tel.: +420 543 214 120 nebo u Ing. Zdeňka Fiedlera, tel.: +420 543 210 425.