





POZNÁMKY :

- U varného bloku je navržena polyuretanová stěrka, v ostatních prostorách je navržena stěrka epoxidová.
- Technický popis podlahovin a jejich parametry - viz. technická zpráva - specifikace materiálů.
- u varny před realizací nutno provést úpravu podkladu - frézováním - u podlahy PU 6 tl. 6-9 mm
- V ostatních prostorách před realizací nutno provést úpravu podkladu - broušením - u podlahy EP1 tl. 1-3 mm
- Ve varně bude provedeno sponkování trhlin v podlaze.
- Veškeré podlahy provedeny bez prahů.
- Finální úroveň všech tří typů podlahovin musí být v jedné výškové úrovni tzn. +0,000.

LEGENDA :



PODLAHOVINA DO VELKOKUCHYŇSKÝCH PROVOZŮ - POLYURETANOVÁ :

BEZESPÁRÝ POVRCH
MECHANICKÁ ODOLNOST
VYSOKÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST 120 °C
NENASÁKAVOST
VYSOKÁ CHEMICKÁ ODOLNOST
PROTISKLUZNOST R 10

EPOXIDOVÁ STĚRKA :


BEZESPÁRÝ POVRCH
MECHANICKÁ ODOLNOST
TEPLOTNÍ ODOLNOST + 60°C
NENASÁKAVOST
CHEMICKÁ ODOLNOST
PROTISKLUZNOST R 10

VINYLOVÁ PODLAHA tl. 2,0 mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ

BEZESPÁRÝ POVRCH
NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,7 mm
PROTISKLUZNOST R 43

KERAMICKÁ DLAŽBA

PROTISKLUZNOST R 10 a vyšší



CHLADICÍ A MRAZICÍ BOX :

NUTNO VYBOURAT PODLAHU PRO OSazení PODLAHOVÝCH PANELŮ DO ÚROVNĚ +0,000
PODLAHA - SOUČÁST BOXU

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	INGESTA spol.s.r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	
ING. TOMÁŠ KARPALA mob. : 608709600	ING. RADEK HIMLAR mob. : 777716610			
OBJEDNATEL			SO U Opava, p.o., Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava	
KRAJ	KATASTR. ÚJEDNĚNÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP
Moravskoslezský	Opava-předměstí	2704/3	DATUM	05/2018
STAVBA			Stavební úpravy kuchyně	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU			SO 01 - Stavební úpravy kuchyně	
OBSAH VÝKRESU			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
PODLAHY			1:50	D.1.1.b.8