



Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka na dodávku

Název: Kompostárna TTS

2. Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název/Obchodní firma: TTS energo s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 163, 674 01 Třebíč
IČ: 60724692
DIČ: CZ60724692
Zápis v OR: zapsaný Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16854
Zastoupený: Ing. Richardem Horkým - jednatel
Telefon: 602 504 528
E-mail: pozar@tts.cz

Uchazeč

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba :
Tel.:

3. Nabídková cena

Předmět zakázky (včetně uvedení značky a typu)	Cena bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
.....			
Celkem			



4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

Štěpkovač

Značka a typ stroje

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
průměr sekaného materiálu min. 2 – max. 60 cm		
vstupní otvor min. 60 x 122 cm – max. 70 x 122 cm		
průměr sekaného materiálu tvrdého dřeva min. 2 – max. 45 cm		
podávací systém: - spodní podávací válec a naklápěcí vana s integrovaným pásem délky min. 1,5 – max. 2,5 m		
horní přítlačný válec		
sekací rotor s min. 10 – max. 20 sekacími noži nebo systémem vyměnitelných čepelí pro výrobu přesné krátké nebo hrubé průmyslové štěpky		
síto pro požadovanou délku štěpky - dvoudílné		
přídavné šneky pod podávacím pásem (čistící systém)		
kompletní ovládání stroje pomocí ovládacího pultu umístěného v kabině traktoru		
elektronické řízení posuvu včetně počítače provozních hodin		
automatický zpětný chod podávání při přetížení stroje		
tlačítko pro redukci agresivity vtahování o min. 40 – max. 50 %		
plynulá regulace rychlosti podávání		
hydraulicky ovládaný zdvih podávací vany		
zdvih a přítlak horního podávacího válce		
otáčení a výškové nastavení výfuku i klapky		
Ventilátor:		
- s průměrem min. 1,50 – max. 1,7 m		
- min. 8 – max. 16 lopatek		



- stěny z ořezovzdorného materiálu		
- nízkootáčkový		
výfuk s dosahem min. 5,2 – max. 6 m a koncovou směrovou klapkou		
hydraulická ruka: - s výsuvnými bočními podpěrami a dosahem min. 9 m		
- zdvihový moment netto min. 65 kNm		
- včetně rotátoru a drapáku se 4 špicemi		
- umístěna na rámu štěpkovacího stroje		
hydraulicky ovládaná spojka předlohy s klínovými řemeny		
otáčky hřídele min. 1000 ot/min – max. neomezeně, pro traktor do výkonu min. 250 – max. 300 kW		
kloubová hřídel s integrovanou pojistnou a volnoběžnou spojkou		
zesílená a posuvná náprava		
tandemová náprava do min. 40 – max. 90 km/h		
pneumatické brzdy		
závěs pro připojení vleku		
koncovky pro pneumatické brzdy druhého přívěsu		
pohon hydraulické ruky od traktoru		

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

V.....dne.....

.....
jméno statutárního zástupce