




TABULKA OKEN A DVEŘÍ

OZN.	POPIS A SCHÉMA
<p>17 D1</p> <p>1 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 5000x3240 MM MATERIÁL: HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ, PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ, OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: 4xPANT/KŘÍDLO V BARVĚ DVEŘÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ JEN NA HK Ud: 0,91 W/m²K POZNÁMKA: SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, ELEKTRO OTEVÍRAČ, ZÁMEK, BEZBARIÉROVÝ AL. PRÁH</p> 
<p>18 D2</p> <p>1 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 950x2050 MM MATERIÁL: HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ OPATŘENÉ PRŮSVITNOU FOLIÍ (VRCHNÍ ČÁST DVEŘÍ) BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, LEVÉ KOVÁNÍ: 3xPANT/KŘÍDLO V BARVĚ DVEŘÍ Ud: 1,36 W/m²K POZNÁMKA: SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC200, DC300 RAMENO S ARETACÍ A VYPÍNAČEM</p> 
<p>18 D3</p> <p>1 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 900x1900 MM MATERIÁL: HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ OPATŘENÉ PRŮSVITNOU FOLIÍ (VRCHNÍ ČÁST DVEŘÍ) BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ: 3xPANT/KŘÍDLO V BARVĚ DVEŘÍ Ud: 1,41 W/m²K POZNÁMKA: SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC200, DC300 RAMENO S ARETACÍ A VYPÍNAČEM</p> 
<p>18c</p> <p>1 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 700x1700 MM MATERIÁL: HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, LEVÉ KOVÁNÍ: 3xPANT/KŘÍDLO V BARVĚ DVEŘÍ Ud: 1,58 W/m²K POZNÁMKA: SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC200, DC300 RAMENO S ARETACÍ A VYPÍNAČEM</p> 