




TABULKA OKEN A DVEŘÍ

OZN.	POPIS A SCHÉMA
<p>18 D4</p> <p>1 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 1500x2750 MM MATERIÁL: HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ OPATŘENÉ PRŮSVITNOU FOLIÍ (DVEŘE) SKLO ČIRÉ, PRŮHLEDNÉ (OKNO NAD DVEŘMA) BEZPEČNOSTNÍ SKLO (DVEŘE I OKNO) OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, DVOJKŘÍDLÉ, OKNO NAD DVEŘMA FIXNÍ KOVÁNÍ: 4xPANT/KŘÍDLO V BARVĚ DVEŘÍ Ud: 1,26 W/m²K POZNÁMKA: SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC200, DC300 RAMENO S ARETACÍ A VYPÍNAČEM</p> 
<p>18 D5</p> <p>1 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 1500x2100 MM MATERIÁL: HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ OPATŘENÉ PRŮSVITNOU FOLIÍ (VRCHNÍ ČÁST DVEŘÍ) BEZPEČNOSTNÍ SKLO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, DVOJKŘÍDLÉ KOVÁNÍ: 3xPANT/KŘÍDLO V BARVĚ DVEŘÍ Ud: 1,36 W/m²K POZNÁMKA: SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC200, DC300 RAMENO S ARETACÍ A VYPÍNAČEM</p> 
<p>18 D6</p> <p>1 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 1500x2050 MM MATERIÁL: HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ OPATŘENÉ PRŮSVITNOU FOLIÍ (VRCHNÍ ČÁST DVEŘÍ) BEZPEČNOSTNÍ SKLO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, DVOJKŘÍDLÉ KOVÁNÍ: 3xPANT/KŘÍDLO V BARVĚ DVEŘÍ Ud: 1,37 W/m²K POZNÁMKA: SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC200, DC300 RAMENO S ARETACÍ A VYPÍNAČEM</p> 
<p>18 64</p> <p>2 KS</p>	<p>ROZMĚRY: 930x2035 MM MATERIÁL: NOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ OPATŘENÉ PRŮSVITNOU FOLIÍ (VRCHNÍ ČÁST DVEŘÍ) BEZPEČNOSTNÍ SKLO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, LEVÉ KOVÁNÍ: OS-HJ MIKROV, DM12 MADÉLKO BÍLÉ</p> 