

LEGENDA REKONSTRUKCÍ

- 1
- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKA (BÉŽOVÉ BARVY) BUDE ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉM Z POLYSTYRENU EPS 70 F TL. 180 MM A BUDE OPATŘENA FASÁDNÍ TENKOVIRSTVOU OMÍTKOU, VIZ. VÝKRES BAREVNÉHO ŘEŠENÍ.
- 2
- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKA (SVĚTLE ČERVENÉ BARVY) BUDE ZATEPLENA STEJNĚ JAKO ZBÝVAJÍCÍ PLOCHA FASÁDY OBJEKTU, VIZ. VÝŠE.
- 3
- STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ČÁST (ŠEDÉ BARVY) BUDE OPATŘENA KZS Z POLYSTYRENU EPS SOKL TL. 140 MM A BUDE OMÍTNUTA FASÁDNÍ DEKORATIVNOU OMÍTKOU, MARMOLIT, VIZ. VÝKRES BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. SOKL. POLYSTYRÉN BUDE VYTAŽEN 60 CM NAD TERÉN A 80 CM POD TERÉNEM.
- 4
- STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÍDKY VSTUPNÍ PODESTY OBJEKTU BUDE OPATŘENA ARMOVACÍ STĚRKOU S ARMOVACÍ TKANINOU V ZÁKLADNÍ BARVĚ, TZN. V ŠEDÉ BARVĚ.
- 5
- STÁVAJÍCÍ SLOUPY V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ MOZAIKA V ČERNÉ BARVĚ BUDOU PONECHÁNY VE STÁVAJÍCÍM STAVU.
- 6
- STÁVAJÍCÍ ČÁST FASÁDY ZHOTOVENÁ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE ODSTRANĚNA SPOLEČNĚ S CELÝM OKENNÍM RÁMEM, ZDIVO BUDE DOROVNÁNO TVÁRNICEMI Z POROBETONU A PŘETAŽENO ARMOVACÍ STĚRKOU S VÝTUŽNOU TKANINOU. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ PODKLAD BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ Z KZS EPS 70 F TL. 180 MM, STEJNĚ JAKO NA ZBÝVAJÍCÍ FASÁDĚ OBJEKTU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA TENKOVIRSTVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU, VIZ. VÝKRES BAREVNÉHO ŘEŠENÍ.
- 7
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO KOMÍNA Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL BUDE PROVEDEN PENETRAČNÍ NÁTĚR VIZ. VÝKRES BAREVNÉHO ŘEŠENÍ.
- 8
- STÁVAJÍCÍ VÝKLENKY VE FASÁDĚ OBJEKTU S POVRCH. ÚPRAVOU OMÍTKOU V ŠEDÉ BARVĚ BUDOU Z BOČNÍCH STRAN A Z HORNÍ STRANY OPATŘENY TEP. IZOLACÍ Z EPS TL. 80 MM. ČELNÍ STRANA ROZDĚLUJÍCÍCH HORIZONTÁLNÍCH A VODOROVNÝCH PRVKŮ BUDE ZATEPLENA Z EPS TL. 80 MM. SPODNÍ STRANA VÝKLENKU BUDE ZATEPLENA Z XPS TL. 80 MM A NOVĚ OPLECHOVÁNA V OCELOVÉM BAREVNÉM PLECHU. PLOCHA VÝKLENKU BUDE ZATEPLENA Z KZS EPS 70 F TL. 180 MM, STEJNĚ JAKO ZBYTEK FASÁDY OBJEKTU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA TENKOVIRSTVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU, VIZ. VÝKRES BAREVNÉHO ŘEŠENÍ.
- 9
- PŘEDSAZENÁ ČÁST OBJEKTU VE 2.NP BUDE ZATEPLENA KZS EPS 70 F TL. 180 MM Z BOČNÍCH STRAN A Z ČELNÍ STRANY, ZE SPODNÍ STRANY BUDE ZATEPLENA Z MW TL. 180 MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA TENKOVIRSTVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU, VIZ. VÝKRES BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. Z VRCHNÍ STRANY BUDE PROVEDENA NOVÁ TEPELNÁ IZOL. STŘECHY Z EPS 100 S TL. 150 MM, KTERÁ BUDE OPATŘENA HYDROIZOL. FOLIÍ Z MĚKČENÉHO PVC (PVC-P, POŽÁRNÍ ODOLNOST B-ROOF T3). BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ POPLASTOVANÝM PLECHEM. STÁV. KCE NA STŘEŠE PŘEDSAZENÉ ČÁSTI OBJ. BUDOU ODSTRANĚNY, VIZ. LEGENDA REKONSTRUKCÍ, ODKAZ Č. 58 A 43.
- 10
- STÁVAJÍCÍ KCE PŘEDSAZENÉHO KOMÍNU BUDE ÚPRAVEN TENKOVIRSTVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU, VIZ. VÝKRES BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. HLAVA KOMÍNU BUDE OPLECHOVÁNA LAKOVANÝM FeZn PLECHEM. REVIZNÍ DVÍŘKA U PATY KOMÍNU BUDOU NATŘENA ČERNOU BARVOU. VĚTRACÍ OTVORY V TĚLESE KOMÍNU BUDOU UPRAVENY.
- 11
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KYVNÁ OKNA BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PLASTOVÁ OTEVÍRAVÁ/SKLÁPĚCÍ/PEVNÁ OKNA V BARVĚ BÍLÁ.
- 12
- STÁVAJÍCÍ OSTATNÍ OKNA. OKNA Z LUXFERŮ Z VNITŘNÍ STRANY ZATEPLENÁ LEXANEM (12a) A OKNA U VSTUPU DO OBJEKTU (12b). OKNA Z LUXFERŮ (12a) BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PEVNÁ (NEOTVÍRAVÁ) V MATERIÁLU PLAST V BÍLE BARVĚ. OKNA U VSTUPU DO OBJEKTU (12b) BUDOU KVŮLI ZATEPLENÍ PŘEDSAZENÉ ČÁSTI OBJEKTU VE 2.NP ZMENŠENA NA VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 2 250 MM x 1 640 MM A VYMĚNĚNA ZA NOVÁ SKLÁPĚCÍ/PEVNÁ PLASTOVÁ OKNA. JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ OKNA (12c) BUDOU PONECHÁNA.
- 13
- STÁVAJÍCÍ OTOČNÁ OKNA OCELOVÉ KCE BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ. STÁVAJÍCÍ OKNA BUDOU ODSTRANĚNA VČETNĚ FASÁDNÍHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU NACHÁZEJÍCÍHO SE V ÚROVNI PARAPETU. NOVÁ OKNA BUDOU OTEVÍRAVÁ/SKLÁPĚCÍ PLASTOVÁ V BARVĚ BÍLÁ.
- 14
- STÁVAJÍCÍ PROSKLENÍ NA CELOU VÝŠKU OBJEKTU V MATERIÁLU PLAST, BARVA BÍLÁ. BUDE PONECHÁNO VE STÁVAJÍCÍM STAVU.
- 15
- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVOR VYPLNĚNÝ LUXFERAMI S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU BUDE VYBOURÁN A NAHRAZEN NOVÝM PEVNÝM OKNEM V MATERIÁLU PLAST, BARVA BÍLÁ.
- 16
- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ MŘÍŽE BUDOU PŘEKOTVENY, ZKRÁCENY A OPRÁVENY. BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM V ŠEDÉ BARVĚ.
- 17
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ (HLAVNÍ) VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI V MATERIÁLU HLINÍK. KVŮLI ZATEPLENÍ PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE VE 2.NP BUDE STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVOR ZMENŠEN NA ROZMĚRY 5 000 x 3 240 MM.
- 18
- STÁVAJÍCÍ OSTATNÍ VSTUPNÍ DVEŘE - OCELOVÉ. STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI HLINÍKOVÝMI.
- 19
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ZKRÁCENO, OPRÁVENO, POPŘ. PŘEKOTVENO A NATŘENO NÁTĚREM V ČERNÉ BARVĚ.
- 20
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE PŘEKOTVEN, BUDE PROVEDENO NOVÉ UZEMNĚNÍ A NOVÁ REVIZNÍ ZPRÁVA ODBORNOU FIRMOU.
- 21
- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÉ SVODY A OKAPOVÉ ŽLABY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ V MATERIÁLU BAREVNÝ OCELOVÝ PLECH V ŠEDÉ BARVĚ A OPRÁVENÉ PODLE ZATEPLENÍ.
- 22
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ.
- 23
- STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE ZKRÁCENA, OPRÁVENA, PŘEKOTVENA A NATŘENA V ŠEDÉ BARVĚ.
- 24
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘEŠE OBJEKTU SE ODDALÍ OD STĚNY O CCA 100MM(KVŮLI ZATEPLENÍ) A BUDE OPRÁVEN A NATŘEN V ČERNÉ BARVĚ.
- 25
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S VÝPLNÍ Z POROROŠTŮ BUDE OPRÁVENO A NATŘENO NÁTĚREM V ŠEDÉ BARVĚ.
- 26
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE SANOVÁNO.
- 27
- STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ BET. SCHODIŠTĚ S POVRCH. ÚPRAVOU KER. OBKLADEM A VSTUPNÍ PODESTA S POVRCH. ÚPRAVOU CONIDECK. STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODESTY, T.J. TERAČO, BUDE ODBOURÁNO. POVRCH BUDE VYROVNÁN A VYSPÁDOVÁN SMĚREM OD BUDOVY. KERAMICKÝ SOKL BUDE LOŽEN DO CEM. LEPIDLA A BUDE V ŠEDÉ BARVĚ.

POZNÁMKA

- V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI ZHOTOVITEL DOPRACUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY.

REVIZE č.2, 07.2019

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|---|----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | KONTROLOVAL | VYPRACOVAL | OZ engineering s.r.o. Ing. Ondřej Zemánek Vědecko-technický park - ICT FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Nad Stráněmi 5656 760 05 Zlín 5 | |
| Ing. Ondřej Zemánek | | Ing. Ondřej Zemánek | Jan Nevřivý | | |
| | | | | | |
| STAVEBNÍK: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Havlíčkova 2787/121, Kroměříž | | | | FORMÁT: | 2x A4 |
| | | | | DATUM: | 4/2016 |
| MÍSTO STAVBY: Havlíčkova 2787/121, Kroměříž | | | | ÚČEL DOKUMENTACE: | DSP |
| NÁZEV STAVBY: ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ | | | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: ZATEPLENÍ OBJEKTU | | | | | |
| OBSAH: POPIS REKONSTRUKCÍ LEGENDA | | | | | |
| | | | | 1:50 | D.1.1.24 |