

TABULKA OKEN A DVEŘÍ

OZN.	POPIS A SCHÉMA
11 O1 93 KS	ROZMĚRY: 2250x1800 MM MATERIÁL: PVC PROFIL SE ZINKOVANOU VÝZTUŽÍ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ KOVÁNÍ: KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ VENKOVNÍ PARAPET: BAREVNÝ PLECH, PODSUNUTÝ POD OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ PARAPET: VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA S POVRCHEM Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU Uw max: 0,89 W/m²K
11 O2 3 KS	ROZMĚRY: 2250x1350 MM MATERIÁL: PVC PROFIL SE ZINKOVANOU VÝZTUŽÍ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO OTEVÍRÁNÍ: SKLÁPĚCÍ KOVÁNÍ: KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ VENKOVNÍ PARAPET: BAREVNÝ PLECH, PODSUNUTÝ POD OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ PARAPET: VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA S POVRCHEM Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU Uw max: 0,89 W/m²K
11 O3 3 KS	ROZMĚRY: 2100x1800 MM MATERIÁL: PVC PROFIL SE ZINKOVANOU VÝZTUŽÍ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ KOVÁNÍ: KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ VENKOVNÍ PARAPET: BAREVNÝ PLECH, PODSUNUTÝ POD OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ PARAPET: VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA S POVRCHEM Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU Uw max: 0,89 W/m²K
11 O4 4 KS	ROZMĚRY: 1350x1800 MM MATERIÁL: PVC PROFIL SE ZINKOVANOU VÝZTUŽÍ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ KOVÁNÍ: KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ VENKOVNÍ PARAPET: BAREVNÝ PLECH, PODSUNUTÝ POD OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ PARAPET: VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA S POVRCHEM Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU Uw max: 0,89 W/m²K
12 O5 3 KS	ROZMĚRY: 2250x1750 MM MATERIÁL: PVC PROFIL SE ZINKOVANOU VÝZTUŽÍ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU BARVA PROFILŮ: BÍLÁ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ KOVÁNÍ: KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ VENKOVNÍ PARAPET: BAREVNÝ PLECH, PODSUNUTÝ POD OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ PARAPET: VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA S POVRCHEM Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU Uw max: 0,89 W/m²K

